

IECom P212G1光2电POE交换机

产品名称	IECom P212G1光2电POE交换机
公司名称	深圳市信易达技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信易达 型号:IECom P212G
公司地址	深圳市南山区科技园科华路讯美科技广场2号楼10层
联系电话	0755-33560148 18718685486

产品详情

iecom p212g工业以太网交换机可以实现2个10/100/1000base-tx+poe双绞线电信号和1个1000base-fx光信号之间的转换，支持卡轨式和壁挂式安装，支持电源输入（dc48-55v）。工作温度范围-40 ~ +75。通过工业环境认证并符合fcc、ce标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统不间断稳定运行。

本系列工业级poe交换机可广泛应用于风力、电力，装配自动化、地铁pis、电力scada、污水处理、冶金、智能交通、轨道交通，军队等行业，是绿色低碳工业以太网交换机

【主要特点】

- 1, 支持2个 10/100/1000base-tx和1个1000base-fx光纤端口
2. 支持ieee802.3/ieee802.3i/ieee802.3uieee802.3ab/ieee802.3z,ieee802.3af/at,存储转发
3. 兼容ieee802.3at (30w) 和ieee802.3af (15.4w)
4. 以太网端口支持10/100/1000m自适应和poe功能
5. ip40保护等级,高强度铸铁外壳 , din35轨道安装
- 6.工业级4级防护设计 , -40至75 ° c工作温度

技术指标

端口定义	2x 10/100/1000m rj-45口, 1x 1000m sc/fc/st光纤口
网络协议	ieee802.3/ieee802.3i/ieee802.3uieee802.3ab/ieee802.3z
poe 参数	poe标准: 满足ieee802.3af /ieee802.3at
	poe口输出电压: dc48v
	poe供电线芯:1/2+ ; 3/6-
网络传输介质	10base-t: cat3,4,5类utp(100 米)
	100base-tx: cat5 类以上utp(100 米)
性能规范	背板带宽: 10gbps 包缓存:1m 包转发率:1488000pps/每口 mac地址表: 2k 无故障时间: 300,000 小时
转发模式	存储转发
运行指示灯	光纤灯: fx 电源灯: pwr poe运行灯: 网口黄灯 网络运行灯: 网口绿灯
电源	电压输入: dc52v (48 ~ 55v) 电源接线: 3 pin 工业端子 poe空载: max 5w@ dc52v0.1a poe满载: max 65w@ dc52v1.25a (802.3af/at)

工作环境	<p>工作温度: -40 ~ 75</p> <p>储存温度: -40 ~ 85</p> <p>湿度: 5%~95 % (无冷凝)</p>
行业标准	<p>emi: fcc part 15, cispr (en55022) class a</p> <p>ems: en61000-4-2 (esd)</p> <p>en61000-4-4 (eft)</p> <p>en61000-4-5 (surge)</p> <p>冲击: iec 60068-2-27</p> <p>自由落体: iec 60068-2-32</p> <p>振动: iec 60068-2-6</p>
物理结构	<p>外壳保护等级: ip40</p> <p>安装: din导轨</p> <p>产品重量: : 0.5 kg 带包装重量:0.77 kg (不含电源)</p> <p>产品尺寸 (l × w × h): 14.5 cm × 12.5 cm × 4 cm</p> <p>包装尺寸(l × w × h): 25cm × 21 cm × 6.5 cm</p> <p>标准装箱 a(l × w × h): 60.8 cm × 50 cm × 50.5 cm</p> <p>标准装箱b(l × w × h): 60.8 cm × 50 cm × 43.5 cm</p>
安全认证	<p>ce mark, commercial fcc part 15 class b vcci class b en 55022 (cispr 22), class b</p>
平均无故障时间	<p>100,000 hours</p>
质保	<p>5 years</p>

