IECom P212G1光2电POE交换机

产品名称	IECom P212G1光2电POE交换机
公司名称	深圳市信易达技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信易达 型号:IECom P212G
公司地址	深圳市南山区科技园科华路讯美科技广场2号楼10层
联系电话	0755-33560148 18718685486

产品详情

iecom p212g工业以太网交换机可以实现2个10/100/1000base-tx+poe双绞线电信号和1个1000base-fx光信号之间的转换，支持卡轨式和壁挂式安装，支持电源输入（dc48-55v）。工作温度范围-40°C~ +75°C。通过工业环境认证并符合fcc、ce标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。

本系列工业级poe交换机可广泛应用于风力、电力，装配自动化、地铁pis、电力scada、污水处理、冶金、智能交通、轨道交通，军队等行业，是绿色低功耗工业以太网交换机

【主要特点】

1，支持2个 10/100/1000base-tx和1个1000base-fx光纤端口

2. 支持ieee802.3/ieee802.3i/ieee802.3uieee802.3ab/ieee802.3z,ieee802.3af/at,存储转发

3. 兼容ieee802.3at（30w）和ieee802.3af（15.4w）

4. 以太网端口支持10/100/1000m自适应和poe功能

5. ip40保护等级,高强度铸铁外壳，din35轨道安装

6.工业级4级防护设计，-40至75 ° c工作温度

技术指标

端口定义	2x 10/100/1000m rj-45口, 1x 1000m sc/fc/st光纤口
网络协议	ieee802.3/ieee802.3i/ieee802.3uieee802.3ab/ieee802.3z
poe 参数	poe标准: 满足ieee802.3af /ieee802.3at
	poe口输出电压: dc48v
	poe供电线芯:1/2+ ; 3/6-
网络传输介质	10base-t: cat3,4,5类utp(≤100 米) 100base-tx: cat5 类以上utp(≤100 米)
性能规范	背板带宽: 10gbps 包缓存:1m 包转发率:1488000pps/每口 mac地址表: 2k 无故障时间: 300,000 小时
转发模式	存储转发
运行指示灯	光纤灯: fx 电源灯: pwr poe运行灯: 网口黄灯 网络运行灯: 网口绿灯
电源	电压输入: dc52v (48～55v) 电源接线: 3 pin 工业端子 poe空载: max 5w@ dc52v0.1a poe满载: max 65w@ dc52v1.25a (802.3af/at)

工作环境	工作温度: -40～75°C 储存温度: -40～85°C 湿度: 5%~95 % (无冷凝)
行业标准	emi: fcc part 15, cispr (en55022) class a ems: en61000-4-2 (esd) en61000-4-4 (eft) en61000-4-5 (surge) 冲击: iec 60068-2-27 自由落体: iec 60068-2-32 振动: iec 60068-2-6
物理结构	外壳保护等级: ip40 安装: din导轨 产品重量:：0.5 kg 带包装重量:0.77 kg（不含电源） 产品尺寸 (l×w×h): 14.5 cm× 12.5 cm× 4 cm 包装尺寸(l×w×h): 25cm× 21 cm× 6.5 cm 标准装箱 a(l×w×h): 60.8 cm× 50 cm× 50.5 cm 标准装箱b(l×w×h): 60.8 cm× 50 cm× 43.5 cm
安全认证	ce mark, commercial fcc part 15 class b vcci class b en 55022 (cispr 22), class b
平均无故障时间	100,000 hours
质保	5 years