IECom P214非管理型POE工业交换机

产品名称	IECom P214非管理型POE工业交换机
公司名称	深圳市信易达技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信易达 型号:IECom P214
公司地址	深圳市南山区科技园科华路讯美科技广场2号楼1 0层
联系电话	0755-33560148 18718685486

产品详情

iecom p214工业以太网交换机可以实现4个10/100base-tx+poe双绞线电信号和1个100base-fx光信号之间的转换,支持卡轨式和壁挂式安装,支持电源输入(dc48-55v)。工作温度范围-40 ~ +75 。通过工业环境认证并符合fcc、ce标准。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。

本工业级poe交换机可广泛应用于风力、电力,装配自动化、地铁pis、电力scada、污水处理、冶金、智能交通、轨道交通,军队等行业,是绿色低功耗工业以太网交换机

【主要特点】

- 1,支持4个10/100base-tx和1个100base-fx光纤端口
- 2. 支持ieee802.3、ieee802.3u, ieee802.3x, ieee802.3af/at, 存储转发
- 3. 兼容ieee802.3at (30w)和ieee802.3af (15.4w)
- 4. 以太网端口支持10/100m自适应和poe功能
- 5. ip40保护等级,高强度铸铁外壳, din35轨道安装
- 6.工业级4级防护设计,-40至75°c工作温度

技术指标

端口定义	4x 10/100m rj-45□, 1x 100m sc/fc/st光纤□
网络协议	ieee802.3, ieee802.3u, ieee802.3x
poe 参数	poe标准: 满足ieee802.3af /ieee802.3at
	poe口输出电压: dc48v
	poe供电线芯:1/2+ ; 3/6-
网络传输介质	10base-t: cat3,4,5类utp(100 米) 100base-tx: cat5 类以上utp(100 米)
性能规范	背板带宽: 1gbps 包缓存:1m 包转发率:148800pps/每口mac地址表: 1k 无故障时间: 300,000 小时
	存储转发
运行指示灯	光纤灯: fx 电源灯: pwr
	poe运行灯: 网口黄灯 网络运行灯: 网口绿灯
电源	电压输入: dc52v (48 ~ 55v) 电源接线: 3 pin 工业端子 poe空载: max 5w@ dc52v0.1a
	poe满载: max 65w@ dc52v1.25a (802.3af)

	poe满载: max 104w@ dc52v2a (802.3af+)
	poe满载: max 130w@ dc52v2.5a (802.3at)
工作环境	工作温度: -40~75 储存温度: -40~85 湿度: 5%~95 %(无冷凝)
行业标准	emi: fcc part 15, cispr (en55022) class a
	ems: en61000-4-2 (esd)
	en61000-4-4 (eft)
	en61000-4-5 (surge)
	冲击: iec 60068-2-27
	自由落体: iec 60068-2-32
	振动: iec 60068-2-6
物理结构	外壳保护等级: ip40
1352-213	安装: din导轨
	产品重量:: 0.5 kg 带包装重量:0.77 kg (不含电源)
	产品尺寸 (I×w×h): 14.5 cm× 12.5 cm× 4 cm
	包装尺寸(I×w×h): 25cm× 21 cm× 6.5 cm
	标准装箱 a(l×w×h): 60.8 cm× 50 cm× 50.5 cm
	标准装箱b(l×w×h): 60.8 cm× 50 cm× 43.5 cm
安全认证	ce mark, commercial fcc part 15 class b vcci class b en 55022 (cispr 22), class b
平均无故障时间	100,000 hours