

供应衬氟底釜阀-衬氟放料阀

产品名称	供应衬氟底釜阀-衬氟放料阀
公司名称	温州市亿宏阀门有限公司
价格	180.00/只
规格参数	品牌:亿宏阀门 型号:FQ41F46 产地:温州
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道郑宅村洞桥巷13弄3号
联系电话	0577-86850772 13173522887

产品详情

F Q41F46氟放料阀的工作原理是靠旋转阀瓣来使阀门畅通或闭塞的，阀瓣和阀体内侧全部采用氟塑料衬塑工艺制成，其具有开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，使用范围广等优点。

衬氟放料球阀基本系列为FQ4146，除具有一般球阀所具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外。

还有以下优点：

- 1.采用氟塑料衬里层的球阀，具有极高的化学稳定性，可以适用于任何强腐蚀性化学介质；
 - 2.采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护；
 - 3.启闭件球体与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性，从根本上保证了使用中的安全性；
 - 4.结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之人字环形PTFE填料组合，使阀门达到零泄漏。
- Q41FS系列放料阀主要性能参数
公称通径:DN15~250(mm)
聚全氟乙丙烯 FEP F46 公称压力:PN1.0(Mpa)
可溶性四氟 PFA FA 使用温度:-20~180
聚偏氟乙烯 PVDF F2 结构形式:直通式
四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 连接方式:法兰 阀体材料:铸钢、碳钢、不锈钢
驱动装置：手动、气动执行器、电动执行器 适用介质：强酸、强碱、强氧化性介质