

优质衬氟阀门-H41F46衬氟止回阀厂家

产品名称	优质衬氟阀门-H41F46衬氟止回阀厂家
公司名称	温州市亿宏阀门有限公司
价格	150.00/只
规格参数	品牌:亿宏阀门 型号:H41F46 产地:温州
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道郑宅村洞桥巷13弄3号
联系电话	0577-86850772 13173522887

产品详情

产品别名：衬氟止回阀,

面向地区：全国

品牌：亿宏阀门

规格：DN50

用途：流量控制

流动方向：单向

工作温度：常温压力

环境：常压

连接形式：法兰连接驱动方式：手动

适用介质：腐蚀性

衬氟密封形式：软密封型材质H41F46-16C衬氟旋启式止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。本类阀门在管道中一般应当水平安装。用途： H44F46-16C衬氟旋启式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48；工作温度 - 196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素

等多种介质。 衬氟旋启式止回阀的采用内装摇臂旋启式结构，阀门的所有启闭件都装于阀体内部，不穿透阀体，除了中法兰部位用密封垫片和密封环外，整体没有外漏点，杜绝阀门外泄的可能。旋启式止回阀摇臂和阀瓣连接处采用球面连接的结构，使得阀瓣在360度范围内有一定的自由度，有适当的微量位置补偿。适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。衬氟旋启式止回阀的安装介绍 卸掉衬氟阀门通道两端的闷盖和泡沫板，清洁内腔，去除油垢。1

衬氟旋启式止回阀垂直安装在水平管道上，使用是一般处于全开状态。2 衬氟旋起式止回阀应优先安装在水平官道上，也可安装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。3安装前应先进行以下工作A卸掉衬氟阀门通道两端的闷盖和泡沫板，清洁内腔，去除油垢；B剥去阀瓣表面上的油纸，去除阀瓣面上的油垢；4安装时介质的流向必须限制。5 通过管路的介质不应带有硬质颗粒，以免损伤密封面