

衬氟阀门厂直供衬氟弯头-亿宏阀门阀门

产品名称	衬氟阀门厂直供衬氟弯头-亿宏阀门阀门
公司名称	温州市亿宏阀门有限公司
价格	1.30/只
规格参数	品牌:亿宏阀门 产地:温州
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道郑宅村洞桥巷13弄3号
联系电话	0577-86850772 13173522887

产品详情

衬氟阀门厂直供衬氟弯头-亿宏阀门衬氟阀门厂直供衬氟弯头系列【产品信息】

- 1、使用温度高：在强腐蚀介质条件下，可以满足使用温度范围-60 ~ 150 ，在此温度范围内（除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外），可满足所有化学介质。
- 2、耐真空：在-60 ~ 150 范围内，可在真空条件下使用，在化工生产中，经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
- 3、耐高压：在温度使用范围内，可承受高达3Mpa的使用压力。
- 4、抗渗透：选用优质的树脂，经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的PTFE衬里层，使产品具有优越的抗渗透性。
- 5、整体模压烧结工艺衬里，解决了钢-氟冷热伸缩的难题，使其达到同步伸缩。
- 6、采用了标准化尺寸配制，特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性，为安装、备件提供了很大的方便。

二、设计特点：选用聚四氟乙烯树脂经合理配方，采用整体模压，将四氟与钢管基体热熔结合。使整个衬氟管（件）具有以下特点：a. 无搭接缝、耐冲击、耐老化、耐正负压。表面平滑，任何形状钢件均可衬。b. 适用温度：-60 ~ 150 c. 通用压力：-0.07Mpa ~ 2.5Mpa

三、用途：我公司生产的衬氟管件、管道系列产品质量可靠、技术先进，被广泛应用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域，可通过各种浓度的酸、碱、盐等，是目前耐腐蚀性能最好的防腐管。