

日新泵卫生型转子泵

产品名称	日新泵卫生型转子泵
公司名称	南京菲朗流体设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:日新NISSIN 型号:SLP20
公司地址	南京市江宁区科学园潭园西路139号1幢103室
联系电话	86-25-52162153 13611503303

产品详情

SLP系列卫生型转子泵适用于有严格卫生要求的食品,调味品,乳制品,制药等相关行业.转子泵的设计是基于无接触的两凸轮的同步转动,以适应输送稀的或粘稠物料,甚至是含有固体的悬浮物料.坚固的齿轮箱和短轴保证最小的偏差,在没有前轴套的条件下可以在高压(22bars)下工作

易维护

SLP系列卫生型转子泵的密封件和密封座在不用拆卸管道的条件下,通过拆卸泵头的前盖就可以更换或拆除.能够进行CIP在线就地清洗.

轴封:

SLP系列卫生型转子泵的轴封采用机械密封,唇型密封或O型圈密封,有单密封和带水冲洗两种.

转子

为了得到最高的效率,最小的内部滑动和更长的使用寿命,转子的几何形状是经过广泛的研究,使用三维CAD设计完成.转子的卫生性能设计是通过前端一个O型圈和联结轴套处一个O型圈来防止工作流体进入轴的花键.

安全阀

调整安全阀的压力,当超压安全阀打开释放压力

性能参数/performances

最大流量:160m³/h flow up 160m³/h

最大压力:22bars Max. Pressure 22bars

最高温度:180 Max.temperature180

主要特点/advantages

无需从管线上拆下就可以 Easy maintenance without

维修保养;
pipelines removing

结构紧凑;
construction Compact

转子间无摩擦;
rotors no friction between

有几种转子供选择; several rotor option

低噪音; Low noise lever

降低维修费用;
cost reduced maintenance

高效率; high efficiency

可反转; reversible

安全阀(供选择);
(optional) safety relief valve

进出口联结形式:DIN ,SMS,CLAMP.ISO等. Several connection options DIN, SMS,

Clamp, ISO等 Clamp, ISO

适用范围/applications

适用于调味品,饮料,啤酒,果汁,奶制品,制药,糖制品,食用油,肉制品,化妆品,洗涤剂粘稠或稀释液体的输送

材料/materials

所有与物料接触部件为316L不锈钢;

泵轴采用高强度不锈钢;

O型圈为食用级丁腈橡胶(perbunan),硅橡胶(silicon),三元乙丙(EODM),氟橡胶(VITON),聚四氟乙稀(PTFE);

标准机械密封采用石墨—碳化硅