现货厂家批发光面 方壳 塑壳电容器定制

产品名称	现货厂家批发光面 方壳 塑壳电容器定制
公司名称	佛山市纯源电子科技有限公司
价格	.73/只
规格参数	品牌:纯源●CYEC 型号:CBB61
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂镇细滘展业路34号之二
联系电话	0757-28362298 18942450888

产品详情

产品名称：CBB61 交流电机启动电容器

核心产品：

单相电容器、单项电容器、交流电容器、电机电容器、启动电容器、CBB61电容器、运行电容器、调速电容器、P2电容器、环保电容器、ROHS电容器、CQC电容器、CE电容器、SH电容器、VDE电容器、TUV电容器、UL电容器、CUL电容器、C级电容器、B级电容器、A级电容器、黑色电容器、阻燃电容器、树脂电容器、环氧电容器、光面电容器、方形电容器、方型电容器、方块电容器、塑壳电容器、方壳电容器、底耳电容器、有耳电容器、插耳电容器、正耳电容器、无耳电容器、带耳电容器、插片电容器、端子电容器、焊片电容器、双插电容器、四插电容器、单插电容器、引线电容器、电线电容器、铜线电容器、双线电容器、软线电容器、四脚电容器、针脚电容器、安全膜电容器、组合电容器、静音电容器、小功率电容器、低频电容器、灰壳电容器、起动电容器、运转电容器、防爆电容器、针式电容器、MKP电容器、插针电容器、插板电容器、降压电容器、直插电容器、CBB电容器、高温膜电容器、自愈电容器

楼顶扇电容器｜牛角扇电容器｜摇头扇电容器｜转页扇电容器｜壁扇电容器｜落地扇电容器｜吊扇电容器｜排气扇电容器｜换气扇电容器｜水空调电容器｜空调扇电容器｜风扇电容器｜离心机电容器｜马达电容器｜碎纸机电容器｜空气净化器电容器｜风幕机电容器｜鼓风机电容器｜抽风机电容器｜风机电

容器｜电动阀门电容器｜灭蚊灯电容器｜道闸电容器｜点钞机电容器｜洗菜机电容器｜清洗机电容器｜加湿器电容器｜除湿机电容器｜干手机电容器｜抽油烟机电容器｜擦鞋机电容器｜跑步机电容器｜剪线机电容器｜电路板电容器｜线路板电容器｜调速器电容器｜衣车电容器｜缝纫机电容器｜烤烟机电容器｜浴霸电容器｜蒸汽机电容器｜管道泵电容器｜脱水机电容器｜节电器电容器｜雕刻机电容器｜烤箱电容器｜食品机械电容器｜包装机电容器｜电动工具电容器｜洗衣机电容器｜割草机电容器｜搅拌机电容器｜切纸机电容器｜破碎机电容器｜挡车臂电容器｜卷闸门电容器｜水泵电容器｜压缩机电容器｜空调电容器｜EPS电源电容器｜木工机械电容器｜干衣机电容器｜医疗设备电容器｜控制板电容器｜PCB板电容器

服务热线：400 617 2918

型 号：	CBB61	容量范围：
允许偏差：	±5%（J）、±10%（K）	额定电压：
耐 压 值：	2.0Un（2S）	损 耗：
绝缘电阻：	CxRs≥3000S(23°C,100VDC,1min)	功率特性：
气候类别：	40/105/21	应用范围：
外 形：	长方形	引出方式：
品 牌：	纯源 · CYEC	介质材料：

CBB61 交流电机启动电容器产品尺寸表								
450VAC系列						250VAC		
序号	额定容量	外形尺寸（mm）				序号	额定容量	
	Cn（μF）	W(mm)	T(mm)	H(mm)			Cn（μF）	
1	0.47μF	31	10	19.5		1	1.0uF	
2	0.50μF	31	10	19.5		2	1.2uF	
3	0.68μF	32	11	20		3	1.5uF	
4	0.80μF	32	11	20		4	1.8uF	
5	1.0μF	36	10.5	20		5	2.0uF	
6	1.2μF	36	11	22		6	2.2uF	
7	1.5μF	37	12.5	22		7	2.5uF	
8	1.8μF	37	13.5	24		8	3.0uF	
9	2.0μF	37	15	27		9	3.5uF	
10	2.2μF	38	16	28		10	4.0uF	
11	2.5μF	38	17	28		11	5.0uF	
12	2.7μF	38	17	28		12	6.0uF	

13	3.0μF	38	18.5	29		13	7.0uF	
14	3.5μF	38	18.5	29		14	8.0uF	
15	4.0μF	47	17	31		15	9.0uF	
16	4.5μF	47	19.5	31		16	10uF	
17	4.75μF	47	19.5	31		17	12uF	
18	5.0μF	47	19.5	31		18	15uF	
19	6.0μF	47	20.5	35		19	16uF	
20	6.5μF	47	20.5	35		20	18uF	
21	7.0μF	47	23	35		21	20uF	
22	7.5μF	47	23	35		22	35uF	
23	8.0μF	47	24	37				
24	9.0μF	48	26	39				
25	10μF	58	24	33				
26	12μF	58	26	38				
27	14μF	58	26	38				
28	15μF	58	26	38				
29	16μF	61	31	38				
30	17μF	59	28	40				
31	18μF	58	32	43				
32	20μF	58	32	43				
备注	以上产品为常用容量，常规状态为软线外露100mm							
	引出方式还可为插片、插针							
	如需了解更多信息，旺旺、QQ或来电咨询：400 617 2918							