

现货厂家批发光面 方壳 塑壳电容器定制

产品名称	现货厂家批发光面 方壳 塑壳电容器定制
公司名称	佛山市纯源电子科技有限公司
价格	.73/只
规格参数	品牌:纯源 CYEC 型号:CBB61
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂镇细滘展业路34号之二
联系电话	0757-28362298 18942450888

产品详情

产品名称：CBB61 交流电机启动电容器

核心产品：

单相电容器、单项电容器、交流电容器、电机电容器、启动电容器、CBB61电容器、运行电容器、调速电容器、P2电容器、环保电容器、ROHS电容器、CQC电容器、CE电容器、SH电容器、VDE电容器、TUV电容器、UL电容器、CUL电容器、C级电容器、B级电容器、A级电容器、黑色电容器、阻燃电容器、树脂电容器、环氧电容器、光面电容器、方形电容器、方型电容器、方块电容器、塑壳电容器、方壳电容器、底耳电容器、有耳电容器、插耳电容器、正耳电容器、无耳电容器、带耳电容器、插片电容器、端子电容器、焊片电容器、双插电容器、四插电容器、单插电容器、引线电容器、电线电容器、铜线电容器、双线电容器、软线电容器、四脚电容器、针脚电容器、安全膜电容器、组合电容器、静音电容器、小功率电容器、低频电容器、灰壳电容器、起动机电容器、运转电容器、防爆电容器、针式电容器、MKP电容器、插针电容器、插板电容器、降压电容器、直插电容器、CBB电容器、高温膜电容器、自愈电容器

楼顶扇电容器 | 牛角扇电容器 | 摇头扇电容器 | 转页扇电容器 | 壁扇电容器 | 落地扇电容器 | 吊扇电容器 | 排气扇电容器 | 换气扇电容器 | 水空调电容器 | 空调扇电容器 | 风扇电容器 | 离心机电容器 | 马达电容器 | 碎纸机电容器 | 空气净化器电容器 | 风幕机电容器 | 鼓风机电容器 | 抽风机电容器 | 风机电

容器 | 电动阀门电容器 | 灭蚊灯电容器 | 道闸电容器 | 点钞机电容器 | 洗菜机电容器 | 清洗机电容器 | 加湿器电容器 | 除湿机电容器 | 干手机电容器 | 抽油烟机电容器 | 擦鞋机电容器 | 跑步机电容器 | 剪线机电容器 | 电路板电容器 | 线路板电容器 | 调速器电容器 | 衣车电容器 | 缝纫机电容器 | 烤烟机电容器 | 浴霸电容器 | 蒸汽机电容器 | 管道泵电容器 | 脱水机电容器 | 节电器电容器 | 雕刻机电容器 | 烤箱电容器 | 食品机械电容器 | 包装机电容器 | 电动工具电容器 | 洗衣机电容器 | 割草机电容器 | 搅拌机电容器 | 切纸机电容器 | 破碎机电容器 | 挡车臂电容器 | 卷闸门电容器 | 水泵电容器 | 压缩机电容器 | 空调电容器 | EPS电源电容器 | 木工机械电容器 | 干衣机电容器 | 医疗设备电容器 | 控制板电容器 | PCB板电容器

服务热线：400 617 2918

型号：	CBB61	容量范围：
允许偏差：	± 5% (J)、± 10% (K)	额定电压：
耐压值：	2.0Un (2S)	损耗：
绝缘电阻：	CxRs 3000S(23 ,100VDC,1min)	功率特性：
气候类别：	40/105/21	应用范围：
外形：	长方形	引出方式：
品牌：	纯源·CYEC	介质材料：

CBB61 交流电机启动电容器产品尺寸表							
450VAC系列				250VAC系列			
序号	额定容量	外形尺寸 (mm)			序号	额定容量	
	Cn (μF)	W(mm)	T(mm)	H(mm)		Cn (μF)	
1	0.47 μF	31	10	19.5	1	1.0uF	
2	0.50 μF	31	10	19.5	2	1.2uF	
3	0.68 μF	32	11	20	3	1.5uF	
4	0.80 μF	32	11	20	4	1.8uF	
5	1.0 μF	36	10.5	20	5	2.0uF	
6	1.2 μF	36	11	22	6	2.2uF	
7	1.5 μF	37	12.5	22	7	2.5uF	
8	1.8 μF	37	13.5	24	8	3.0uF	
9	2.0 μF	37	15	27	9	3.5uF	
10	2.2 μF	38	16	28	10	4.0uF	
11	2.5 μF	38	17	28	11	5.0uF	
12	2.7 μF	38	17	28	12	6.0uF	

13	3.0 μ F	38	18.5	29		13	7.0uF	
14	3.5 μ F	38	18.5	29		14	8.0uF	
15	4.0 μ F	47	17	31		15	9.0uF	
16	4.5 μ F	47	19.5	31		16	10uF	
17	4.75 μ F	47	19.5	31		17	12uF	
18	5.0 μ F	47	19.5	31		18	15uF	
19	6.0 μ F	47	20.5	35		19	16uF	
20	6.5 μ F	47	20.5	35		20	18uF	
21	7.0 μ F	47	23	35		21	20uF	
22	7.5 μ F	47	23	35		22	35uF	
23	8.0 μ F	47	24	37				
24	9.0 μ F	48	26	39				
25	10 μ F	58	24	33				
26	12 μ F	58	26	38				
27	14 μ F	58	26	38				
28	15 μ F	58	26	38				
29	16 μ F	61	31	38				
30	17 μ F	59	28	40				
31	18 μ F	58	32	43				
32	20 μ F	58	32	43				
备注	以上产品为常用容量，常规状态为软线外露100mm							
	引出方式还可为插片、插针							
	如需了解更多信息，旺旺、QQ或来电咨询：400 617 2918							