DC系列低温恒温槽(卧式)

产品名称	DC系列低温恒温槽(卧式)	
公司名称	金坛市悦诚仪器厂	
价格	5200.00/台	
规格参数	品牌:金坛悦诚 型号:DC系列 工作室尺寸:定制(mm)	
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环东路1号	
联系电话	86-051982805822 13616135311	

产品详情

品牌金坛悦诚型号DC系列工作室尺寸定制 (mm)温度范围-30~100 ()温度波动度0.1 ()温度均匀度0.1 (%)

控温方式 数显 适用范围 广泛应用于石油、华工、

冶金、医药、生化、物性 测试及化学分析等研究部

门、高等院校、

低温恒温槽概述:

低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

dc系列低温恒温槽主要性能简介:

风冷式全封闭压缩机组制冷

设有外循环泵,可建立机外第二

恒温场

槽内冷液可外引,冷却机外实验

容器

采用xtt-7微机智能控制系统

触摸软键可快速设定温度、操作方便。

上窗口led数显温度测量值;下窗口led数显温度设定值

. . .

微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1。 具有超温报警系统。

dc系列低温恒温槽

型号	温度范围	温度波动度	工作槽容积mm	工作槽开口mm	槽深度mm	循环泵流
						in
dc-6	- 5 ~ 100	± 0.05	$250 \times 200 \times 150$	180 × 140	150	5
dc-1015	- 5 ~ 100	± 0.05	$280\times250\times220$	235 × 160	220	5
dc-1020	- 5 ~ 100	± 0.05	$280\times250\times280$	235 × 160	280	5
dc-1030	- 5 ~ 80	± 0.05	$400 \times 325 \times 230$	310 × 280	230	13
dc-1006	-10 ~ 100	± 0.05	$250 \times 200 \times 150$	180 x 140	150	5
dc-2006	-20 ~ 100	± 0.05	$250 \times 200 \times 150$	180 x 140	150	5
dc-2015	-20 ~ 100	± 0.05	$300\times250\times200$	235 × 160	200	5
dc-2030	-20 ~ 80	± 0.05	$400 \times 325 \times 230$	310 × 280	230	13
dc-3005a	-30 ~ 100	± 0.1	$250 \times 200 \times 120$	180 x 140	120	5
dc-3010	-30 ~ 100	± 0.1	$250\times200\times200$	180 × 150	200	5
dc-3015	-30 ~ 100	± 0.1	$300\times250\times200$	235 × 160	200	5
dc-3030	-30 ~ 80	± 0.1	$400 \times 325 \times 230$	310 × 280	230	13
dc-4006	-40 ~ 100	± 0.1	$250 \times 200 \times 120$	180 x 140	120	5
dc-4506s	-45 ~ 100	± 0.1	$270 \times 170 \times 120$	150 × 150	120	5
dc-4010a	-40 ~ 40	± 0.1	$310 \times 200 \times 150$	180 x 180	150	5

金坛市悦诚仪器厂是一家专业集开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。工厂主要产品包括:培养箱、摇床、振荡器、水浴锅、低温槽、离心机、搅拌器、恒温水箱(槽)、电热板等数十个系列。更多价格优惠!定做非常规产品、请留言或致电查询!!欢迎来电来函、赴厂参观考查!生产厂家价格有优势! 0519-82805822