

DC系列低温恒温槽（卧式）

产品名称	DC系列低温恒温槽（卧式）
公司名称	金坛市悦诚仪器厂
价格	5200.00/台
规格参数	品牌:金坛悦诚 型号:DC系列 工作室尺寸:定制（mm）
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环东路1号
联系电话	86-051982805822 13616135311

产品详情

品牌	金坛悦诚	型号	DC系列
工作室尺寸	定制（mm）	温度范围	-30 ~ 100（℃）
温度波动度	0.1（℃）	温度均匀度	0.1（%）
控温方式	数显	适用范围	广泛应用于石油、华工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、

低温恒温槽概述：

低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

dc系列低温恒温槽主要性能简介：

风冷式全封闭压缩机组制冷
设有外循环泵,可建立机外第二恒温场
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器
采用xtt-7微机智能控制系统

触摸软键可快速设定温度,操作方便。
上窗口led数显温度测量值；下窗口led数显温度设定值。
微机修正温度测量值偏差，数显精度0.1℃。
具有超温报警系统。

dc系列低温恒温槽

型号	温度范围	温度波动度	工作槽容积mm	工作槽开口mm	槽深度mm	循环泵 in
dc-6	-5 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5
dc-1015	-5 ~ 100	± 0.05	280 × 250 × 220	235 × 160	220	5
dc-1020	-5 ~ 100	± 0.05	280 × 250 × 280	235 × 160	280	5
dc-1030	-5 ~ 80	± 0.05	400 × 325 × 230	310 × 280	230	13
dc-1006	-10 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5
dc-2006	-20 ~ 100	± 0.05	250 × 200 × 150	180 × 140	150	5
dc-2015	-20 ~ 100	± 0.05	300 × 250 × 200	235 × 160	200	5
dc-2030	-20 ~ 80	± 0.05	400 × 325 × 230	310 × 280	230	13
dc-3005a	-30 ~ 100	± 0.1	250 × 200 × 120	180 × 140	120	5
dc-3010	-30 ~ 100	± 0.1	250 × 200 × 200	180 × 150	200	5
dc-3015	-30 ~ 100	± 0.1	300 × 250 × 200	235 × 160	200	5
dc-3030	-30 ~ 80	± 0.1	400 × 325 × 230	310 × 280	230	13
dc-4006	-40 ~ 100	± 0.1	250 × 200 × 120	180 × 140	120	5
dc-4506s	-45 ~ 100	± 0.1	270 × 170 × 120	150 × 150	120	5
dc-4010a	-40 ~ 40	± 0.1	310 × 200 × 150	180 × 180	150	5

金坛市悦诚仪器厂是一家专业集开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。工厂主要产品包括：培养箱、摇床、振荡器、水浴锅、低温槽、离心机、搅拌器、恒温水箱（槽）、电热板等数十个系列。更多价格优惠！定做非常规产品、请留言或致电查询！！欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势！0519-82805822