

# 可程式恒温恒湿试验箱

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市科赛德检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科赛德检测仪器 型号: KSD-TH-80L 温度范围:-70 ~ 150
公司地址	东莞市东城区东城工业区, 恒温恒湿箱: <a href="http://www.dgksaide.com/">http://www.dgksaide.com/</a>
联系电话	0769-23321650 13560883017

## 产品详情

可程式恒温恒湿试验箱又名高低温湿热环境试验箱, 该设备主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供恒定湿热, 复杂高低温交变等试验环境和试验条件, 适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。

销售热线: 0769-23321650; 13560863694, 朱小姐; 13560883017, 许先生。 [恒温恒湿试验箱](http://www.dgksaide.com/)

: <http://www.dgksaide.com/> 多种欧美名牌企业进口压缩机 (Compressor) 为达到用户对产品做极低的温度测试, 科赛德公司为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23或R508B, 高温级为R404或R507的“绿色环保”制冷剂, 根据美国环保部门标准, 该类制冷剂可用到2030年之后, 禁用日期还未确定; 为使该制冷系统获取最佳的制冷效果, 科赛德公司为机械配备了世界著名企业法国泰康 (TECUMSEH) 公司生产的全封闭式压缩机, 对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比 (Bitzer) 或德国谷轮公司 (DWM COPELAND) 生产的半封闭式压缩机。

成都可程式恒温恒湿试验箱主要电器组件均采用国外原装进口配置 1.温湿度控制器 (日本OYO) 2.温湿度传感器 (台湾宣荣BT-100) 3.交流接触器 (日本富士) 4.热过载保护器 (日本富士) 5.固态继电器 (台湾CKC) 6.交流继电器 (台湾CKC) 7.中间继电器 (台湾CKC) 8.时间继电器 (台湾CKC) 9.超温保护器 (台湾志禾) 10.循环电机 (台湾雨田) 11.风轮 (台湾尚昱) 12.加热器 (台湾隆星) 13.加湿器 (台湾隆星) 14.电源漏电总开关 (日本富士) GB11158 高温试验箱技术条件 GB10589-89 低温试验箱技术条件 GB10592-89 高低温试验箱技术条件 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法 GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法 GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法 GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 GJB150.3 高温试验 GJB150.4 低温试验 GJB150.9 湿热试验 成都可程式恒温恒湿试验箱技术参数:

产品型号	KSD-TH-80L	KSD-TH-150L	KSD-TH-225L	KSD-TH-408L	KSD-TH-800L	KSD-TH-

内部尺寸W × H × D(cm)		40 × 50 × 40	50 × 60 × 50	50 × 75 × 60	60 × 85 × 80	100 × 100 × 80	100 × 100
外部尺寸W × H × D(cm)		97 × 136 × 97	107 × 146 × 107	107 × 161 × 117	117 × 171 × 127	155 × 185 × 130	155 × 185
性能	控制方式	平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节					
	温度范围	0 ~ 150 , -20 ~ 150 , -40 ~ 150 , -60 ~ 150 , -70 ~ 150					
	湿度范围	20% ~ 98%RH					
	温湿度均匀度	± 2 , ± 3%RH					
	温湿度波动度	± 0.3 , ± 2.5%RH					
	升温速率	3 /min					
	降温速率	1 /min					
材质	内箱材质	SUS304光亮不锈钢板					
	外箱材质	SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷扎钢板					
	保温材质	超细玻璃棉+聚胺脂泡沫					
调节器	制冷机	法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机					
	制冷剂	R23/R404A					
	冷凝方式	风冷					
	加热器	镍铬合金不锈钢管加热器					

	气流方式	宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器	操作界面	液晶触摸显示屏,中英文切换(韩国TEMI880)
	运转方式	恒定运转,程序运转
	程序记忆容量	120组可编程序,每个程序最大999段
	分辨率	温度:0.1 ;湿度:0.1%RH
	通讯功能	RS-232接口
	附属功能	上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机)
标准配置	观察窗1个,测试孔1个,样品架2层,荧光灯一个,供水箱1个	
安全装置	无熔丝开关,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺	
电源配置	220V/380V 60/50Hz	

若您需要成都可程式恒温恒湿试验箱更详细的了解,请按以下方式咨询:销售热线:0769-23321650;13560863694,朱小姐;13560883017,许先生。成都可程式恒温恒湿试验箱

31麻蜡绳|凡普瑞织造|山东麻蜡绳 32麻蜡绳\_凡普瑞织造\_段染麻蜡绳 33凡普瑞织造|麻蜡绳|潍坊麻蜡绳  
34麻蜡绳|凡普瑞织造|麻蜡绳哪里做的好 35麻蜡绳生产厂、麻蜡绳、凡普瑞织造(查看)  
36订制松紧带、万江松紧带、东纺绳带厂 37相框机械报价,义乌相框机械,盛隆机械  
38相框机械配件厂家、义乌相框机械、盛隆机械 39保定防水板报价\_宏祥新材料股份\_屋面防水板报价  
40丹东防水板报价,宏祥新材料股份,隔断防水板报价 4120支橘红色纯棉纱 气流纺橘红色全棉纱 再生棉纱  
色纱 42粘扣带|新健力(在线咨询)|粘扣带 43新健力(图)|佛山粘扣带|粘扣带  
44斯马特(图)\_家用门厅地毯订做\_门厅地毯 45门厅地毯,斯马特(在线咨询),门厅地毯  
46家用地毯什么材质好\_斯马特(在线咨询)\_家用地毯 47斯马特(图)|家用地毯什么材质好|家用地毯  
48牛皮防油纸\_辽宁防油纸\_金祥质量保证 49辽宁防油纸|金祥质量保证|防油纸印刷  
50湖北无缝壁布网,保奇丽(在线咨询),无缝壁布网 成都可程式恒温恒湿试验箱