

# 智能电地暖\_进口电地暖\_美国凯乐瑞克工序流程

产品名称	智能电地暖_进口电地暖_美国凯乐瑞克工序流程
公司名称	郑州欧波商贸有限公司
价格	180.00/平方
规格参数	品牌:凯乐瑞克 型号:26w/65p 材质:电热膜
公司地址	郑州市管城区航海东路2号32号楼4层18号
联系电话	0371-63581116 13137107901

## 产品详情

郑州电地暖，凯乐瑞克智能地面辐射供暖系统不占空间、升温迅速、分室控制、节能环保。凯乐瑞克电地暖发热元件为电热膜，其表层材料为特制的聚酯薄膜，发热体为“碳”，以油墨形式印刷在pet薄膜上，电热膜两边的银色条是金属载流条，是用来连接导线。金属载流条的主要材料为铜镀锌材料和纯银搭截面，电热膜辐射供暖系统工作时其核心发热体将电能转化为热能，并将热量以辐射的形式送入空间。低温辐射电热膜供暖系统由电源、温控器、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层构成。一下是郑州电地暖美国凯乐瑞克电热膜采暖的铺装工序流程，总承包方或业主可根据电地暖的铺装工序流程进行必要的装修对接与工期计划。

- 1、工程现场勘测采集相关数据并进行耗热量评估
- 2、根据房间用途及装修布局进行地暖铺装平面设计
- 3、协同总承包方对甲方进行技术交底
- 4、供暖配电箱与温控器底盒定位
- 5、供暖配电及电路暗敷改造
- 6、地暖铺装（见凯乐瑞克采暖系统施工流程及安装验收）
- 7、工程验收（见凯乐瑞克采暖系统施工流程及安装验收）
- 8、铺设地暖保护层
- 9、交付总承包方进行水泥混凝土保护层铺设
- 10、保护层铺设完毕、干燥后对地暖系统进行二次检测

11、绘制电热膜隐蔽接线图

12、安装温控器并进行供暖调试

13、交付客户文件与质保书、工程完工

电地暖系统完工后，到采暖季使用前，请认真阅读电地暖使用说明书，并与郑州电地暖凯乐瑞克服务中心取得联系，知悉电地暖在使用过程中的注意事项以及操作方法，正确使用地暖系统，并感受美国凯乐瑞克电地暖系统在寒冷的冬季给您带来的温暖！