

环氧树脂AB胶水，水晶AB胶水，AB灌封胶水

产品名称	环氧树脂AB胶水，水晶AB胶水，AB灌封胶水
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1705
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

产品详情

环氧树脂AB胶水 水晶AB胶水 AB软胶 AB灌封胶水

A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂，或含有催化剂及其他助剂，B组分是改性胺或其他硬化剂，或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间，其他助剂可以控制性能（如粘度、刚性、柔性、粘性等等）。市场上所售AB胶性能在配方上已经确定，一般改变不大，要有较大的改变，需要向生产厂家提出定做。

粘度：5000-8000cps

外观：白色黏状 固化剂（B）

品名：Sk12 Ceramics Luting Resin

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性：压缩强度：298—330（kg/cm²）

粘接强度：98（kg/cm²）

弯曲强度：110（kg/cm²）

耐热性：81

硬度：82 (SHORED)

可使用时间：常温下约1小时 初期硬化时间4小时，24小时后达到最佳强度。

主要用途：粘接、修补、灌注 主要特长：

A．有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。

B．具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。

使用方法 A．分别取1份A胶和1份B胶混合并搅拌均匀。 B．将AB胶混合物涂布在

粘接面上。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m²左右为适。

C．涂布量要根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。

D．涂过胶的粘接物品要在至少240分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。

E．涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

注意事项 A．A胶和B胶的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。

B．搅拌后的胶体请在60分钟内使用，请根据使用量摄取AB胶，混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。

C．A，B二胶均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。

D．A，B二胶如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

E．涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

F．使用后，如皮肤沾附本剂，建议以肥皂清洗。

G．不解之处欢迎垂询...，谢谢

移动电话：13808852107

电 话：0755- 29002500

深圳市荣晖胶粘制品有限公司

公司主页：<http://www.rhuvj.com>

地 址：广东深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区

本部自成立以来，一直秉着诚信为本，质量第一，服务至善的原则。在同行业与客户中，口碑极好。

深圳市荣晖胶粘制品有限公司是一家集科研.生产.经营于一体的高科技型企业，从成立至今，始终专业致力于工业、电子、工艺、礼品、家具等行业用胶粘剂的生产、销售、服务配套和工程施

工，以及相关机械设备直线导轨和辅料的销售及修配，同时还专业为客户提供生产中所遇到粘接难题的合理解决方案。

作为资深和专业的胶粘产品供应（配套）商，我们的业务也伴随着用户的发展而成长。尤其是得益于互联网信息时代的飞速发展，公司同步架构了便捷的网络营销格局，使得业务的开展更加高效率。目前，公司的营销网络已经形成以深圳为核心并扩展到珠江三角洲及其周边，同时辐射延伸到长江三角洲、京津唐、东北老工业基地等全中国工业和制造业密集的区域以及东南亚、新加坡、越南、港澳台等周边国家和地区，部分还供出口到欧洲和美国，因而业务量不断攀升。www.rhuvj.com

在此基础上，我们还积极与国内外有实力的科研单位、知名院校及同行业协力工场互助合作，对胶粘剂行业当中的绿色高端产品进行研发与生产，并且正在形成优势。

在品牌建设方面，多年来我们与国内外客商及同行业协力工场互动，共同开发了绿色实力品牌。如今，晨晖全体人员正以饱满的事业热情、严谨的科学态度，全力推动着胶粘剂事业的不断长足发展，我们的目标是各业界新老用户提供专业、全面的胶粘解决方案，即在努力提高产品性价比、提供专业技术支持与服务等诸多方面与用户密切互动，共同营造出一个和谐、共赢的良好局面。