

# 电子黑胶 电子灌封胶 电子封装胶水 电子绑定胶水

产品名称	电子黑胶 电子灌封胶 电子封装胶水 电子绑定胶水
公司名称	深圳市荣晖胶粘制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:荣晖 型号:RH1720
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道三联三区一巷101
联系电话	0755-29002500 13808852107

## 产品详情

电子黑胶 电子灌封胶 电子封装胶水 电子绑定胶水

AB胶的具有很高的粘接强度，但是也存在一些不足，如固化时间长、手工混合不匀造成固化不良、气味比较重等等不足。目前有一套快速点胶系统可以解决，这个系统在国外已经普及了，在国内还没有普及，大部分人使用的时候采用传统的方法进行点胶涂胶。这套系统主要由打胶枪、双组份针筒、混合管三个大件组成。胶水工厂使用双组份针筒将AB胶预先包装储存在AB胶针筒里面，使用的时候装在打胶枪上面，再将混合管接在出胶口的上面，利用混合管里面的混合页片将两种胶水混合管均匀（一般7节之后就可以了，使用的多是17节的，混合效果相当与手工的几百倍），再将胶水涂到需要粘接的部位。一般的点胶系统，是用于拿来灌缝的AB胶，不是粘接的AB胶。

粘度：5000-8000cps

外观：白色黏状 固化剂（B）

品名：Sk12 Ceramics Luting Resin

粘度5000-6500cps

外观：透明状稠状体

配合比：A:B=1:1（重量比）

硬化物特性：压缩强度：298—330（kg/cm<sup>2</sup>）

粘接强度：98（kg/cm<sup>2</sup>）

弯曲强度：110 ( kg/cm<sup>2</sup> )

耐热性：81

硬度：82 ( SHORED )

可使用时间：常温下约1小时 初期硬化时间4小时 ，24小时后达到最佳强度。

主要用途：粘接、修补、灌注 主要特长：

A . 有良好的耐药及耐酸碱腐蚀性。可在化学工厂，食品工厂等环境中使用。

B . 具有良好的防水性。可在浴室，游泳池，温泉等长期浸水的环境中使用。

使用方法 A . 分别取1份A胶和1份B胶混合并搅拌均匀。 B . 将AB胶混合物涂布在

粘接面上。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m<sup>2</sup>左右为适。

C . 涂布量要根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。

D . 涂过胶的粘接物品要在至少240分钟内禁止移位或者挪动，否则会严重影响粘接效果。

E . 涂过胶的粘接物品要在至少20小时后才能正常使用，否则其固化效果和粘接寿命会受到影响。

注意事项 A . A胶和B胶的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。

B . 搅拌后的胶体请在60分钟内使用，请根据使用量摄取AB胶，混合后的胶体请勿长时间放置，并根据气温情况做相应的时间调整。

C . A，B二胶均须贮藏在阴凉处，两剂不可同时堆置。

D . A，B二胶如大量混合，会急速固化引起危险，应特别小心。

E . 涂布工具或容器不可互混，以免减短本剂使用寿命。

F . 使用后，如皮肤沾附本剂，建议以肥皂清洗。

G . 不解之处欢迎垂询...,谢谢

移动电话：13808852107

电 话：0755- 29002500

深圳市荣晖胶粘制品有限公司

公司主页：<http://www.rhuvj.com>

地 址：广东深圳市龙华新区大浪南路老围第二工业区

本部自成立以来，一直秉着诚信为本，质量第一，服务至善的原则。在同行业与客户中，口碑极好。

深圳市荣晖胶粘制品有限公司主要生产销售各种电子胶水，AB灌封胶、定位胶及各种粘接型胶水产品，主要适用于电子电器，变压器、高压包、电容器及各种PCB板的绝缘与粘接。公司本着“以质量求生存，以服务求发展”的方针，致力于为用户提高产品的质量和满意的全程技术服务。公司主要生产和经营的产品：

#### 1.电子灌封胶系列：

环氧AB胶，RTV硅胶，高导热灌封胶，专用机器灌封胶（不含石英沙，降低磨损，可延长机器设备的使用寿命），双组份透明粘接型胶水等等。

#### 2.绝缘、导热胶系列：

导热胶，导热硅脂，（散热油）线路板绝缘保护胶(又名叫三防胶)，主要应用于电子电器的导热粘接及绝缘的作用。

#### 3.电子定位粘接胶系列：

RTV硅胶，电子定位黄胶，UL黄胶，无卤黄胶，[www.rhuvj.com](http://www.rhuvj.com)

不干胶，异物胶，高温热熔胶条及透明无腐蚀镜片胶水等等。主要用于各种电子元器件定位与粘接、绝缘及密封的作用。

#### 4.专用润滑脂系列：

润滑脂，高低温润滑脂，阻尼油，阻尼脂，塑胶齿轮油，机芯润滑脂。主要用于收录机慢开门、照相机、电位器、定时器开关、望远镜及高低温机械传动部位的减噪及润滑的作用。

#### 5.特种强力胶系列：

强力速干胶，460，416胶水具有粘度高，固化时间快，不发白，应用范围广，可替代进口产品，价格是进口产品的五分之一，也可以用来粘接各种难粘塑胶如：PP,TPR,TPE,EVA,TPC等等。