

轴承脱磁机、通过式退磁，线圈退磁，全自动消磁机

产品名称	轴承脱磁机、通过式退磁，线圈退磁，全自动消磁机
公司名称	绵阳市西亚磁电科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:力田 型号:PTC-100T
公司地址	绵阳市高新区飞云大道中段120号附1号
联系电话	0816-2972019 13890104495

产品详情

轴承脱磁机、通过式退磁，线圈退磁，全自动消磁机，力田退磁

PTC-5030TS型脱磁器 1、概述 PTC-5030TS型线圈通过式脱磁器，按电磁感应原理、磁路定理进行磁路优化设计，更多的设计思想是来源于工厂的实际应用要求，采用梯度磁场设计，脱磁/脱磁效果好，脱磁器元器件参数选用合理，可靠性高、稳定性好。PTC-5030TS线圈通过式脱磁器采用全波电流波形脱磁,因此对电网无干扰、功耗低、抗干扰力强，广泛应用于机械加工后,带磁性产品、工件、器件轴承的脱磁处理。PTC-5030TS线圈通过式脱磁器配上皮带输送机，适用批量脱磁，效率更高，操作更方便，输送的速度在一定的范围内可调（0 - 10米/分），具有很高的操作安全性和脱磁效果。2 特点：脱磁器的磁路参数设计合理、功耗低、脱磁器带节电功能，产品的耐用性强,而且节约能源，脱磁区域的磁感应强度高、脱磁效果好。脱磁器带漏电保护器，操作安全性更高。

脱磁器有小灯指示和外接报警灯指示、脱磁器工作状态更加明显。

皮带输送机装置采用耐磨皮带和不导磁的铝型材制作，更能保证脱磁效果。

3 技术指标 适用范围：带磁金属钢件和工件、器件、如轴承、齿轮、

模具、汽车配件、工具、量具等等 脱磁电压（V）：~ 380V

脱磁时间（s）：5~ 30（工件长度不同，时间有所不同）

脱磁电流（A）：< 50A 脱磁场区域：560mm × 500 mm × 380mm

适用工件宽度与高度：500mm × 300mm（配皮带输送机后）

输送机速度：0 - 10米/分（变频调速） 输送方向：正反方向。

脱磁工件长度：长度不限 残磁： $< 0.2\text{mT}$ 主机尺寸：900mm(L) \times 300 mm (W) \times 620mm(H) 主机架尺寸：860mm(L) \times 500 mm (W) \times 410mm(H) 皮带输送机装置：2000mm \times 560mm \times 700mm (皮带宽度500mm) 工作电源： $\sim 380\text{V}/50\text{Hz}$ (两相三线制) 功率： $< 15\text{kW}$ 重量:主机：160kg; 皮带输送机装置：240 kg

4.其它的规格可订作。