

(安徽瑞智)管式水泥上料机质量可靠,服务至上

产品名称	(安徽瑞智)管式水泥上料机质量可靠,服务至上
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

产品详情

水泥上料机是一种新型输送设备,俗称“蛟龙”,是搅拌站(楼)常用的附属设备,主要用于搅拌站(楼)粉料输送。也可作为其他行业的输送设备使用(需特殊定做)。

水泥上料机是利用电机,通过减速箱带动封闭在圆形钢管内的回旋螺旋体(叶片)转动,以达到间断或不间断地输送粉、粒状物料(如:水泥、粉煤灰等)的一种输送设备。

水泥上料机一直被广泛用于国民经济各部门,如建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业,适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料,如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜输送易变质、粘性大、易结块的物料,LS螺旋输送机工作环境温度通常为-20~40,输送物料的温度一般为-20~80,LS螺旋输送机适宜水平和小倾角布置,倾角以不超过15°为宜,如倾斜角度过大请选用GX系列螺旋输送机,或直接与我公司技术部门联系进行单独设计

水泥螺旋式输送机产品优点：

- 1.承载能力大、安全可靠。
- 2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
- 4.出料端设有清扫装置，整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。
- 5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

水泥螺旋式输送机主要型号及参数：

名称及型号	LSY168型	LSY219型	LSY273型	LSY325型	LSY407型
螺旋体直径 (mm)	145	195	245	290	375
螺旋体转速 (r/min)	288	288	205	144	144
机壳外径 (mm)	168 × 4	219x4.5	273x5	325x5	407x6
额定输送量 (水泥t/h)	20-25	35-40	45-50	65-70	80-85
输送长度 (m)	2-12	2-13	2-15	2-15	2-18
工作位置角度	0-60	0-60	0-60	0-60	0-60
电机型号	Y132M-4	Y160L-4	Y160L-4	Y160L-4	Y160L-4
功率 (kw)	7.5	11	15	18.5	22

水泥上料机主要由电机、减速箱、外管、中吊轴、螺旋芯轴（叶片）、尾轴承、万向节（球）、进料口法兰、出料口、观察窗等部分组成。

电机：采用国际标准通用电机，我公司生产的螺旋输送机采用Y2系列国产合资或出口型电机，电源一般为三相动力电AC380v50Hz（其他需定做），防护等级高，质量可靠，外形美观。

企业简介

安徽明光瑞升机械有限公司（简称“安徽瑞升机械公司”）位于安徽省明光市工业园，是一家及研发、生产、销售于一体的搅拌机、混合机制造商。主要产品有：真石漆搅拌机，玻化微珠搅拌机，干粉砂浆成套生产设备，腻子粉搅拌机，卧式螺带混合机，全自动粉体包装机，螺旋输送机，振动筛，烘干机，无重力双轴浆叶混合机，发泡水泥切割锯等20多个产品。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。我公司将以“广大新老客户信赖为动力，实行全面质量管理为措施、质量、信誉、技术服务为宗旨”竭诚为您服务！