

# 乳胶漆搅拌机的安装与调试

产品名称	乳胶漆搅拌机的安装与调试
公司名称	安徽明光市瑞升机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:瑞智 型号:定制
公司地址	安徽省明光市灵迹大道南五一路东
联系电话	18949768810

## 产品详情

乳胶漆搅拌机具体分类：真石漆混合机按外形分有：立式乳胶漆搅拌机、卧式乳胶漆搅拌机、U型乳胶漆搅拌机。乳胶漆搅拌机整机为不锈钢材质，所以也叫做不锈钢乳胶漆搅拌机（碳钢真石漆搅拌、304不锈钢乳胶漆搅拌机）。按实用性能有简易型和全自动型两种。按产量分有：小型，中型，大型等，根据客户的实际需要配置合理机型。

乳胶漆搅拌机应用领域：

食品、化工、塑料、饲料、农药、电池、保温材料、化肥、建材、冶金等行业。

真石漆混合机性能优势：

乳胶漆搅拌机混合速度快，均匀度高，不易破坏比重、颗粒度、形状差异性大的物料混合式不易产生偏

析。无重力双轴混合机常用于高精度材料的混合，常在大批量生产线作为混合搅拌机构。

乳胶漆搅拌机工作原理是：

各种成分的物料按配方比例经过计量后进入混合机，物料在带状螺旋叶片的推动下进行混合。外螺带将物料从一端向另一端推动，内螺带则使物料向相反的方向运动，里层物料被推到一侧后由里向外翻滚，外层物料被推到另一侧后由外向里翻滚。物料在对流过程中二股物料流相互渗透，变位而进行混合，在两侧翻滚过程中再进行混合，如此反复进行多次，最后通过出料控制机构将混合均匀后的物料从卸料门卸出，就这样完成了工作。

乳胶漆搅拌机特点：

- 1.混合速度快，采用多层螺带搅拌，物料整体运动，速度快，产量高，平均搅拌时间在5-10分钟；
- 2.一机多用，亦可生产保温砂浆、腻子膏、粉刷石膏、真石漆等
- 3.乳胶漆搅拌机维修率低，轴承在搅拌机两端，物料不容易进入，配有减速机，维修率底。
- 4.混合均匀度高，物料多方位运动，多层螺带，搅拌无死角，均匀度高，质量好；
- 5.占地面积小，自动上料装置，提升工作效率。
- 6.U型筒体结构，运转平稳，噪音低，使用寿命长，适用范围广；
- 7.采用内外多层螺带来回搅拌，无死角，混合速度快，均匀度高；
- 8.乳胶漆搅拌机采用螺旋提升上料，进料口和地面平齐，进料方便

### 乳胶漆搅拌机使用与安装：

使用前牢固安装好底座，整机安装时保证平衡，在运转时先检查各部连接螺丝在运输当中有所松动加以紧固，闭合总开关，开启电源进行空运转，在未发现有异响方可进料生产，生产前工作人员必须熟悉搅拌机的性能，操作原理和结构。生产时工作人员不得离开工作地点，防止发生故障损坏机件，生产时不要过载。