

单舱体户外一体化机柜

产品名称	单舱体户外一体化机柜
公司名称	广东宇球智能通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宇球 型号:YQ 包装:木架+珍珠棉
公司地址	东莞市寮步镇浮竹山管理区企份街6号
联系电话	0769-83231055-828 15219917964

产品详情

单舱体户外机柜为通信基站的建设提供一套完整的户外环境保护以及安全管理的解决方案。其主要高度集成了主设备，系统电源，配电单元，环境监控等设备，配套齐全，能够满足多种不同需求。

单舱体户外机柜按照不同的温控方式主要分为压缩空调型单舱体户外机柜、直流风扇型单舱体户外机柜、半导体TEC型单舱体户外机柜，可根据客户需求自行选择。

单舱体户外机柜按照不同功能用途主要分为单舱体户外电池机柜、单舱体户外设备机柜、单舱体户外电源机柜、单舱体户外动力机柜和单舱体户外综合机柜（可供自主配置）

单舱体户外机柜的结构特点：

- 1.室外柜采用金属立柱框架式结构；
- 2.室外柜体采用下进线，下出线方式。进行密封处理，防止水和小动物进入机柜内部；
- 3.室外柜宜采用右开门方式（铰链处于右侧、把手处于左侧），开门角度 95°；
- 4.采用具有放松装置的螺纹连接作为承载连接，连接坚固，无漏连、虚连等现象；
- 5.室外柜上部预留遮阳棚安装加固孔位，方便遮阳棚的安装加固；

6. 室外柜底座高度200mm，底座面板应采用厚度不小于2.0mm的热镀锌钢板，焊接后整体应经过防腐腐蚀表面处理，底座四周应安装挡板，以防止动物侵害。

单舱体户外机柜的主要技术参数：

工作温度：-40 ~ +55 ；

贮存温度：-40 ~ +70 ；

相对湿度：5% ~ 95%RH ；

大气压力：54kPa ~ 101kPa（近似于海拔5000m ~ 0m）；

太阳总辐射强度： $1120 \times (1 \pm 10\%)$ W/m²；

设备柜（舱）温度范围：0 ~ 35 ；

电池柜（舱）温度范围：0 ~ 40 ；

配置空调的室外柜（舱）内相对湿度：5% ~ 80%RH。

我司—智能宇球通信设备有限公司除了专业生产单舱户外机柜外，还生产多种机柜，例如：户外单柜、双柜、三联柜，各种机柜空调等，欢迎各位前来咨询。电话：18898613132，业务QQ:2733205356