

# 回转火锅设备图片 旋转小火锅设备说明书

产品名称	回转火锅设备图片 旋转小火锅设备说明书
公司名称	南京爱鑫聚机械设备有限公司
价格	560.00/米
规格参数	品牌:爱鑫聚 型号:axj-1 规格:540*120
公司地址	南京市玄武区后半山园2号(陆军指挥学院第一干休所)
联系电话	18020158945

## 产品详情

回转火锅设备图片 旋转小火锅设备说明书 回转自助火锅设备旋转自助火锅设备主要用于日本料理、韩国料理、西餐厅及自助餐厅等，速度为0-5米/分钟可调节，链板为特制月牙形不锈钢链板，其设备安装后，

业主可根据自身情况可进行装修，客人用餐台面可用大理石或实木装修，设备还可根据业主餐厅布置的要求，来做不同形状，其价格合理,外观精美,无噪音等特点。旋转小火锅设备

回转小火锅设备结构概要：本机由下列三大部分构成：台架装置、动力装置、输送带。本机主要采用304不锈钢材质和工程塑料等美观、耐用、卫生的材料制造而成。

本机可根据餐店使用面积及客户要求设计。输送长度可根据客户的场地造型尺寸定做，输送链板采用304不锈钢制造，具有美观、清洁、卫生，输送方向，速度任意可调，

是各种自助火锅，自助早餐的新型时尚的设备。传动部分采用台湾产（城邦牌）2HP-1500W变频减速电机，速比1：100，变频器采用220V，2HP-1500W.SE系列，线速2-8米/分钟可调。

回转小火锅设备 回转自助小火锅专为大中小型餐饮连锁企业量身定做，适应了饮食界推陈出新，适应了现代人对饮食新奇的追求，必会掀起都市饮食新潮。

回转小火锅链板及链条均采用304磨沙面冲压而成，板厚1.8mm,宽度140mm,链条节距100mm,链条下部分导轨面板采用304锈钢镜面，板厚度为1.2mm,内部采用白色防摩尼龙垫条，

旋转吧台，寿司料理，旋转火锅，自助火锅餐厅。下架采30mm\*30mm\*1.5的碳钢方管焊接而成，表面经过防锈处理，所有连接部分均采用标准件连接，便于移装。

电机功率400w,750w,1500w,2200w设备尺寸540\*x(长度根据店面尺寸设计)转弯半径15，20,30,40,50,60,70,80,9

0。材质不锈钢。变频器调节速率1:60正转反转，

内置可调节辅助轮，可伸缩，电力要求220v，380v均可。提供配套相关：电磁炉（400w-800w），台面木板，不锈钢，大理石均按米计价，下部封板同台面材质，

火锅小锅，圆形吧台凳适合单人单锅形式，四人桌，凡订购我公司设备总价超过3万均赠送秘制火锅底料配方，由火锅传送带重庆店提供，可根据当地人口味适当调节佐料。

关于火锅输送带安装和售后，工厂发货，现场安装，终身质保，终身维护回转火锅设备 火锅设备 回转小火锅，适应了饮食界推陈出新，适应了现代人对饮食新奇的追求。

回转火锅设备 火锅设备价格 回转小火锅是你从事餐饮火锅行业，日本料理，韩国料理必备前卫机械设备