

# 环氧树脂薄涂地坪漆

产品名称	环氧树脂薄涂地坪漆
公司名称	苏州恒捷聚环氧工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒捷聚 型号:h804
公司地址	苏州工业园区娄门路新苏苑小区便利中心公建配套用房（注册地址）
联系电话	15151501996

## 产品详情

环氧树脂平涂地坪作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????	?????			
????????????????????????				
?????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????	??			
????????????????????????	??????h	????h?		
??????0.5-0.8mm ?????????? ??? ??? ??????0.5mm 4???		????h?		
0.8mm6 ???			??4	
			??24	
	??????	??1		
	?????	??2h		
		??????kg?cm		50??
			???	1
	?????750g/500r(????g)	??0.02		
		???	60?????	
		??10%??	60?????	
			??10%?????	
	?????120#	60?????		
	?????	60?????		

## 施工工艺：

防水处理: 一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；  
环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；  
环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；  
环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；  
滚面处理：用滚面型环氧面漆均匀滚涂，完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓；  
施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）