

玻璃纤维积层防腐地坪

产品名称	玻璃纤维积层防腐地坪
公司名称	苏州恒捷聚环氧工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒捷聚 型号:h805
公司地址	苏州工业园区娄门路新苏苑小区便利中心公建配套用房（注册地址）
联系电话	15151501996

产品详情

环氧玻璃纤维自流平地坪为三组份漆，适合防腐罐，重型机械表面处理及化工企业易腐蚀区域的地坪，石油工业的防腐工程及污水池化学池等。抗渗透性强，耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂，表面硬度高，致密性好。

????? ?????????????????????? ??????????????????????	?????
?????????????????????????	
?????? ?????????????????????? ??????????????????????	????? [] ??
?????????????????????????	????????Mpa ?? ? ?? ????? ?? ? []
??????1.0mm 2.0mm 3.0mm ?????????? ??? ???	
??????1.0mm5???? 2.0mm8???? 3.0mm12????	??????Mpa ?? ? ?? ?? ?? [] ?230
	????????Mpa ?? ?? ? ??
	????????KJ/cm2 ?? ? ?? ????? ?? [] ?270
	????????% ?? ? []
	?65%?? ? ? ??? ?? ?? [] 60?????
	??65%?? ?? [] 60
	??20%?? ? []
	[] 60?????
	??30%?? ?? [] 60?????
	??30%????? ?? [] 60?????
	?????120# ?? []
	?30%???? ? [] 60?????
	????? ?? [] 60?????

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道；

环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工； 面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。