

# 砌墙砖抗压强度专用搅拌机QJ-20型

产品名称	砌墙砖抗压强度专用搅拌机QJ-20型
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:QJ-20型 外形尺寸:600*450*900 ) mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

## 产品详情

砌墙砖抗压强度专用搅拌机QJ-20型

砌墙砖抗压强度专用搅拌机,砌墙砖抗压强度试样搅拌设备 砌墙砖净浆材料搅拌机

### 一、产品简介：

砌墙砖抗压强度试样搅拌设备严格按照GBT25044-2010《砌墙砖抗压强度试样制备设备用要求》技术规程专利设计生产的最新型强度试验搅拌设备。是拌制净浆的专用设备，控制系统采用程控变频技术，具备转速连续可调、数字显示、外型美观、操作方便等优点。工作原理：利用搅拌臂行星运动形式与搅拌锅产生相对运动来进行净浆材料的搅拌。

### 二、主要技术参数：

- 1、额定电压：380V
- 2、搅拌锅额定容量:23.6L
- 3、搅拌容量；20L

4、额定频率：50HZ

5、额定功率：2.5KW

6、搅拌转速：

（分为三个档）档45r/min II档90R/min III 档150r/min

7、总重量 60Kg

8、外形尺寸（600\*450\*900）mm

### 三、操作过程:

使用前把搅拌机放到水平的工作台上面，把搅拌机与操作柜电源连接好,然后按下启动开关再慢慢旋转调速开关，搅拌开始。

### 四、注意事项：

- 1.使用前要仔细阅读说明书，严格按操作规程使用。
- 2.开机前必须接好接地线装置，工作中不可随意拆除，以免发生触电。
- 3.机器工作时，手不准伸入搅拌锅内，以免发生意外。
- 4.发现机器有故障应立即停机，找专业人员检查。
- 5.搅拌完成后将料桶及搅拌叶拆下后清洗，凉干保存。
- 6、搅拌锅拆，装时一定要轻拿轻放，以免磕碰变形无法正常使用。

### 售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
- 4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

**砌墙砖抗压强度专用搅拌机,砌墙砖抗压强度试样搅拌设备  
砌墙砖净浆材料搅拌机等仪器仪表专业生产销售厂家。**

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。