

## Y创（小孔喷注型消声器、火星熄灭消音器）

产品名称	Y创（小孔喷注型消声器、火星熄灭消音器）
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	10.00/1000
规格参数	品牌:益创 型号:dfg fgh:589
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

## 产品详情

Y创（小孔喷注型消声器、火星熄灭消音器

）Y创（小孔喷注型消声器、火星熄灭消音器）

公司以国家节能减排为首任，不断培养科技研发人员，对工矿企业蒸汽供热系统、工业余热回收系统、工业污水处理系统、锅炉给水除氧系统、各种油品过滤系统、企业供水过滤系统、各种换热器冷却管清洗系统等方面自行研发了十四种具有

自主知识产权的高新技术产品，获得新老用户的一致好评。选购电力辅机设备就找正规厂家北京益创环保科技有限公司18910163728 王经理 客户登录网站

根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据，同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。另，风机的噪声源在最大噪声级时，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。

为此CF系列通风管道消音器及鼓引风机消音器均为阻抗声流型，采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声降噪效果。

CF系列通风管道消音器及鼓引风机消音器适用于各类离心式、轴流式、罗茨风机及空压机。

## 柴油发电机消音器

柴油发电机以其良好的经济性和动力性能，被广泛用于工矿企业生产经营中，因其在运行过程排放的烟气中含有一定量的烟尘（也就是大家经常见到的黑烟），其现象是由于燃油燃烧不完全而产生的。因此常规型通风排气消声器，如微孔板式消声器和带有吸音填料的消音器要是使用在这种环境下，是绝不可取的，原因是其只能起到一时的消声降音。

其只能起到一时消声降音且消声贝率高原因有2。其一，因其在使用过程中柴油发电机所排出烟气有一定含量的烟尘，且含有一定的油性，所以这些烟尘极易附和微孔板上或具它吸音填料体上造成消声贝率骤然下降，达不到理想的消声降噪效果；其二，因油性的烟尘附和吸音体上是极难将其清除的，即使护面结构上的尘泥去除了，可内吸音填料层却因在含油尘工况下运行失去了多孔透气的吸音功效，所以此类消声设备运行周期短，在含有一定烟尘及粉尘的排气条件下不宜采用。

### CF风机消声器用途及产品特点:

风机是一种通用机械设备，其使用范围很广，电力、矿山、机械、冶金、化工等各个行业的生产均离不开风机。风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境的祸源。特别是邻近生活区的风机，其进风口和出风口所辐射的空气动力性噪声，更是污染环境的主要因素，形成公害，是近年来我国工业部门治理噪声污染的主要对象之一。

工业用风机，属连续运转之设备。国际标准化组织(ISO) 对此类设备所规定的噪声标准为 90分贝，我国的新标准与此相同，这也是工业企业连续性噪声达标的依据，但在不采用消声措施的情况下，风机进出风口向环境所射出的噪声可达1

10~120分贝，大大超过了达标要求。Y创（真空泵消音器、ZDH电化学除氧器）

Y创（小孔喷注型消声器、火星熄灭消音器）