

供青海互助环氧地坪和格尔木环氧树脂地坪厂家直销

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 供青海互助环氧地坪和格尔木环氧树脂地坪厂家直销 |
| 公司名称 | 青海誉臻装饰工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 西宁市城北区柴达木路工具厂向西1公里 |
| 联系电话 | 400-0971556 13997090771 |

产品详情

青海誉臻装饰工程热线：13997090771，17797115877，联系人：闫经理，格尔木环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点，互助环氧地坪采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘，格尔木环氧地坪是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限，互助环氧地坪的主要功能是促进反应固化型涂料的固化反应，缩短固化时间或者在低温固化时不影响固化性能，是环氧地坪在低气温度施工时一种辅助添加剂。格尔木环氧地坪经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份，互助环氧地坪以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。格尔木环氧树脂地坪由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能，互助环氧树脂地坪具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点，一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等，格尔木环氧树脂地坪由于水性环氧树脂体系与溶剂型环氧树脂体系的固化成膜机理有所不同，因而适用期的判断准则也不完全相同，互助环氧树脂地坪由水性环氧树脂乳液和聚氨酯改性环氧固化剂组成，用适量的聚氨酯改性环氧树脂制得综合性能良好的聚氨酯改性环氧固化剂，用它来固化水性环氧树脂乳液以改善水性环氧树脂涂料的性能。格尔木环氧树脂地坪在实际应用过程，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性，互助环氧树脂地坪为热塑性的线型结构，受热后固态变为液态，高粘度变为低粘度，只有与固化剂配合使用才具有实用价值（纯正的单组分水性环氧体系也需加入潜伏型固化剂）。