

除尘布袋厂家现货供应，质量好，价格低廉

产品名称	除尘布袋厂家现货供应，质量好，价格低廉
公司名称	泊头市利丰机械制造有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:利丰 型号:齐全
公司地址	泊头市交河镇城区北
联系电话	86-03178175168 13831777027

产品详情

PPS针刺毡除尘布袋详细内容

[PPS针刺毡除尘布袋](#)

是用聚苯硫醚纤维按照毡的生产工艺经压光，热定型的拒水拒油处理而成，PPS除尘布袋按照其它耐高温过滤毡的生产工艺制造、加工的过滤材料，为耐高温过滤材料的主要品种之一。PPS针刺毡除尘布袋具有完整的强度保持性和耐化学腐蚀性，可在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，是燃锅炉、城市垃圾焚烧和电厂粉尘集尘处理的首选过滤材料，也可适用于氧化铝厂的粉尘净化。

PPS针刺毡除尘布袋优点：

- 1、抗水解性能好，有优良的耐酸碱腐蚀性，燃烟气中含硫或硫的氧化物均可使用；
- 2、在氧含量14%以下的烟气收尘中可适用，但温度应相应降低；
- 3、工作温度长190，短时温度220，熔点为285；
- 4、适用于湿度大、浓度高、粘附性强反而又含化学成分烟气除尘中。 PPS针刺毡除尘布袋，纤维空隙率较高，气体过滤阻力小，除尘效率超过机织滤料，过滤速度高于机织滤料一倍左右，是目前用于高炉煤气，烟气过滤的首选产品。

PPS针刺毡除尘布袋技术参数：

克重：500g/m² 材质：PPS纤维长丝基布 厚度：1.7mm
透风量：10-12m³/min 经向拉力：>1250N/5×20cm 纬向拉力：>1300N/5×20cm
经向拉力：<25% 纬向拉力：<50% 耐酸性：优 耐碱性：优 使用温度：
190 短时210 后处理：烧毛、压光、特氟隆涂层

公司网址：www.8177166.com