

Cp推荐《罗茨风机消音器、凝汽器胶球清洗》

产品名称	Cp推荐《罗茨风机消音器、凝汽器胶球清洗》
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	2145.00/台
规格参数	品牌:益创 型号:dfd fgy:5223
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

Cp推荐{罗茨风机消音器、凝汽器胶球清洗}Cp
推荐{罗茨风机消音器、凝汽器胶球清洗}

北京益创环保科技有限公司供暖热水锅炉除氧、散热技术在蒸汽供热系统、余热回收系统上的应用，使蒸汽供热系统、余热回收系统的设备更加节能高效。锅炉给水除氧系统、各种油品过滤系统、企业供水过滤系统、各种换热器冷却管清洗系统积极吸收国内外先进技术、消化先进技术转化为高新技术产品，以节能环保为企业研发基础，不断开发先进技术产品。选购电力辅机设备就找正规厂家北京益创环保科技有限公司销售电话：王经理 18910163728

胶球清洗系统相关产品：

二次滤网：二次滤网是冷却水净化装置的主要设备之一，它可以清洗大于6mm以上的一切杂物，能保证胶球畅通无阻在凝汽器内正常运行，二次滤网起到了关键作用。详细工作参数等情况参阅“二次滤网”使用说明书。电动旋转反冲洗二次滤网结构形式如二次滤网使用说明书上的图样所示：它主要由：（1）壳体（2）不锈钢网芯（3）传动机构（4）减速机（5）强排污装置等部件组成。

XEW型旋转反冲洗强排污二次滤网(循环冷却水二次过滤净化装置)（我公司专利证号：200720035746.1）

我厂生产的清洗凝汽器海绵胶球，可与进口胶球相比,但价格只是进口胶球的1/4，胶球直径12—28mm海绵胶球全部为天然橡胶制造，品种分金刚砂海绵胶球，剥皮球，光球等。

LSHK凝汽器冷却管清洁专用胶球(进口胶球,凝汽器清洗用海绵胶球,橡胶海绵球,剥皮胶球,金刚砂胶球,金刚砂海绵胶球)

凝汽器管,冷凝管：我公司生产的凝汽器采用不锈钢管作为换热管，管子用胀管法固定在端管板上，中间有隔板支撑管子向上绕曲防止共振，管束布置采用HEI-6的设计技术，用该技术设计的凝汽器为汽流向心式，弧向布置，三角形排列，其特点是汽阻小，过冷度小，管束的耐腐蚀性强，整体使用寿命长。

胶球清洗系统凝汽器换管,换热器专业换管

列管式冷凝器：我厂生产的列管式冷凝器，按材质分为碳钢列管式冷凝器，不锈钢列管式冷凝器和碳钢与不锈钢混合列管式冷凝三种，按形式分为固定管板式、浮头式、U型管式换热器，按结构分为单管程、双管程和多管程，传热面积0.5-500m²，可根据用户需要定制。

冷凝器,列管式冷凝器

化学补水：凝汽器补水节能装置技术是电力部推广的重点节能措施。是通过近几年来发展起来的一门热工理论等效焓降法，作为一种新的热力系统计算分析方法。在冷凝器中增加一套补水装置，把化学补水科学喷入，使排出的汽体迅速冷却，从而提高机组真空和回热经济性，同时使进入除氧器的水温提高，含氧量降低，提高除氧器除氧效率。采用该装置后，煤耗可下降1-3克/千瓦时。半年就可收回投资。

胶球清洗系统冷凝器化学补水,冷凝器科学补水真空除氧装置

我公司生产的胶球清洗装置是目前国内更新换代产品，胶球清洗装置主要分A、B两大系列；A系列为漏斗式胶球网是专利产品，专利证号：200720035745.7。B系列为冲孔板网式收球网，本装置主要组成部件由先进的强排污反冲清二次滤网和收球网组成，两大系列收球网是当前国内对冷却管清洗最为先进产品。它具有以下特点：

1、设计结构新颖合理。 2、操作方便。 3、胶球回收率可达（ 98%）。 4、二次滤网过滤能力强。

特点：

1、锅炉点火排汽消声器（TB型）

为抑制高压汽流排放噪声，本型消声器系综合了最合理的消声原理所设计。高压蒸汽在消声器内经一次控流后进入降压体经大容积扩大压后，从而形成低压蒸汽后喷出，在此过程中，汽流内能部分转化成某种频率的声能，其噪声虽然功率大为削弱，但往往会因排汽偏离设计值等原因，使噪声仍然高于标准值。为此，在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩，它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计，用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后，总消声量可达36~42分贝。

2、蒸汽安全门消声器(TA型)

对于锅炉等装置的安全门，其排汽既应避免过大的燥声，更应让汽流顺利排出，为此，以往常见的多级节流及小孔喷注的消声手段即不宜采用，这种限制历来是安全门消声器的设计难点，也是安全门消声器消声效果差的原因。本实用新型安全门的消声器同样采用了抗、喷、阻的消声原理，其中以大孔扩容代替了直径

较小的控流孔，在

结构上更强化了抗、喷、阻消声效果

，达到了理想的消声效果。 【YCKJ 分体式减温减压器『高加疏水器』】

Cp推荐{罗茨风机消音器、凝汽器胶球清洗}