

双组份聚硫密封胶 聚氨酯密封胶 灌缝膏

产品名称	双组份聚硫密封胶 聚氨酯密封胶 灌缝膏
公司名称	衡水杰龙橡塑制品有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛村
联系电话	15610998572

产品详情

业务联系:15610998572 温经理

合同传真:0318-8832988

公司地址:河北省衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛村

sw嵌缝止水材料，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性，其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。

几年来，我公司生产的sw嵌缝止水材料，先后在十几项水利、电力工程，以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。

应用范围：

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- (2) 大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- (3) 外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- (4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- (5) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

施工方法：

对各种接缝、裂缝口凿制出8cm宽、8cm深的“v”形槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓揉成与缝相应大小的条，再用手或刮刀将材料填入接缝深处和各个侧面上，然后填满接缝；最后填满的接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷设表面呈规定的凸圆柱

形，最后覆盖上pvc保护盖板。

施工注意事项：

- 1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。
- 2、施工基面必须坚实、干燥。
- 3、止水材料施工完毕，须加以保护，避免机械损伤。