

水性非固化生产厂家格瑞

产品名称	水性非固化生产厂家格瑞
公司名称	新乡市格瑞防水材料有限公司
价格	420.00/桶
规格参数	品牌:格瑞德
公司地址	河南省新乡市大召营产业聚集区
联系电话	13937321228

产品详情

产品概述：非固化橡胶沥青防水涂料，是一种新型的高端防水涂料，颠覆了传统防水领域的概念，永久保持弹性胶体状态，具有拉伸力强，抗疲劳性强，能与多种防水卷材复合使用，该产品具有极强的弹性和延伸性，在-20℃仍具有良好的粘结性能。高温、低温恶劣情况下均可无障碍施工。可依据客户需求，定制多种色彩的产品。适用范围：1、适用于各种维修，家装，大小面积防水工程，尤其修补裂缝防水上有突出表现，能够抵抗基层一定程度的开裂而不影响防水效果，提升防水层适用年限。2、能够与各种卷材复合使用，强力的粘接能力能够保证防水层的致密性，强化防水效果。3、能够与各种建筑水泥基面粘接，高强度纳米渗透技术，起到二次防水效果。施工方法：涂料可分刮涂法施工与喷涂法施工刮涂法施工：主要适用于地下室底板、立墙、屋面等便于刮涂的部位及节点部位，小面积防水工程。非固化橡胶沥青防水涂料可加热后刮涂施工，刮涂厚度根据设计要求而定。喷涂法施工：主可适用于大面积防水施工及暗挖隧道拱顶等不便于涂抹施工的部位铺贴卷材可用玻纤布做卷材层，聚酯布能完全与涂料层结合成一体，形成一道完全无缝隙的防水层。施工时，玻纤布铺贴应顺直、平整、无褶皱。玻纤布间搭接宽度应符合规范要求，搭接部位采用冷粘结形式，将非固化橡胶沥青防水涂料刮涂于卷材搭接宽度范围内，直接施工搭接部位卷材，并用压辊滚压。