

# 弹簧支吊架图片T4整定弹簧组件

产品名称	弹簧支吊架图片T4整定弹簧组件
公司名称	沧州佰誉管道制造有限公司
价格	125.00/件
规格参数	品牌:佰誉 型号:T4.116 适用范围:电厂管道汽水管道支吊架
公司地址	盐山县蒲洼工业园区
联系电话	86-03175129591 18031728965

## 产品详情

汽水管道支吊架生产厂家沧州佰誉管道公司。恒力弹簧支吊架（以下简称恒吊）根据力矩平衡原理设计。在许可的负载位移下，负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。对用恒吊支承的管道和设备，在发生位移时，可以提供恒定的支承力，因而不会给管道设备带来附加应力。

恒吊一般用于需要减少位移应力的地方，如电站锅炉本体、发电厂的汽、水、烟、风管及燃烧器等悬吊部分，以及石油、化学工业中需要此类支承的地方。

当管道系统内某吊点的热位移大于12mm，宜选用恒吊来支承，以避免管道系统产生危险的弯曲应力及不利的应力转移。

本公司主要经营、生产弹簧式恒力支吊架，也可以按用户要求，提供主辅弹簧式或其它形式的恒力支吊架。弹簧式恒力支吊架根据力矩平衡原理设计。它依靠精巧的几何设计，使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡，以保持恒定的支承力，可以消除或减小对管道或设备的附加应力。

我公司专业生产各种管道支吊架，长管夹，D3双孔短管夹，u型管卡，耳式支座，管夹滑动支座，固定支座，管道连接件。

齐全规格:管夹系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。

- 一．适用范围：1．管夹按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；
- 2．管夹按运行使用温度分为热管道、长温管道和冷管道三大类；
- 3．管夹按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；
- 4．管夹适用管道外径25 - 3000mm，热温度0 ~ 560，冷温度0 ~ - 200，轴向位移0 - 400mm，径向位移0 - 200mm，荷载范围0 - 2500KN。A5基准型双孔螺栓管夹及更多产品信息报价欢迎随时致电我公司，我们欢迎您的来电，希望与您实现合作双赢。

我公司主要生产：化工部化工设计院标准CD42B5-82可变弹簧支吊架VS系列，CB0182-88国标可变弹簧支吊架TD系列。火力发电厂用C型系列烟风煤粉管道弹簧支吊架，以及华东电力设计院TH型弹簧支吊架，西北电力设计院标准T型弹簧支吊架，管道支吊架，管部连接件，根部等系列。国家标准CB10181-88，PH型恒力弹簧支吊架，CH型恒力弹簧支吊架，ZH型恒力弹簧支吊架，ITT型系列恒力弹簧支吊架，H-1型恒力弹簧支吊架，恒力碟簧支吊架，碟型弹簧支吊架。

管道支吊架是将管道的荷重和承受力传递到厂房梁、柱结构或其它基础上的一种装置，利用这种装置能正确合理地对管道支承、悬吊、限位或固定，控制管系应力水平和管系对接口设备的推力和力矩，以保证管道和接口设备长期安全运行。

根据管道支吊架承载、限位和防振三大功能以及支吊装置的主要性能和用途，管道支吊架通常有以下几种型式：恒力支吊架、变力弹簧支吊架、刚性吊架、滑动支架、滚动支吊架、导向装置、限位装置、固定支架、减振装置、阻尼装置。

管道支吊架一般由装在管子上的部件(管部)、固定在承载结构上的部件(根部)、与管部和根部相连接的中间部件(功能件及中间连接件)等四个部分组成。