

# 消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机

产品名称	消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 型号:RT1201 压力范围:0-700MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

## 产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机】广泛应用于：液压探伤、各种阀门、压力容器、各种管材的耐压和爆破测试；压力仪器仪表的压力检测和校订；消防水带和灭火器等消防器材的耐压和爆破测试；航空航天附件的静态和动态压力测试。

消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机设备参数：

1. 适用介质：水、液压油等大多数液压介质(特殊介质请咨询我们)；
2. 适合温度：-45 ~120 ；
3. 驱动动力：压缩空气(0.7MPa以下，1Nm<sup>3</sup>/min)；
4. 压力范围：0-700MPa，(常用压力范围0-700MPa)；
5. 压力精度：±1%F.S；
6. 流量范围：0~40L/min；
7. 可实现压力的无级调节；
8. 系统全部采用无焊连接，方便拆卸，重复使用，安全可靠。

消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机产品特点：

1. 采用进口气动液压泵产生高压源，试验压力高，可达700MPa；
2. 根据用户产品的连接接口特殊设计连接工装，能方便快速的安装和拆卸试件；
3. 设有一键启动功能，试件安装后，只需按下一个按钮，试验软件就会按照“充液排气-升压-保压判断-卸压”的流程自动完成试验；
4. 试验过程中，可以自动进行压力补偿，具有测试压力稳定，压力测试精度高等优点；
5. 试件失效后压力迅速下降，不会有连续的高压液体喷出，限度保证人身和机器安全；
6. 内部结构合理，布局美观，采用非焊接式管路连接，杜绝跑冒滴漏，而且维修方便；
7. 试验介质可以循环利用；工作介质可以水或油及其他不易挥发不易爆炸无腐蚀性液体；
8. 试验仓具有安全防护装置，并有超压保护、安全护罩开关等。

消防水带水压爆破试验机-消防管道爆破测试机可选配件：

1. 防爆箱：有效保护软管爆破时对操作人员和设备的伤害。
2. 排气工装：试验前先将试件中的气体排尽再进行试验。