

胶管耐压爆破试验台-胶管爆破检测设备

产品名称	胶管耐压爆破试验台-胶管爆破检测设备
公司名称	深圳市瑞特检测设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:深圳瑞特检测 型号:RT1202 压力范围:0~400MPa
公司地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼
联系电话	0755-23722164 13537840842

产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的胶管耐压爆破试验台-胶管爆破检测设备】广泛应用于：汽车软管、摩托车制动软管、转向软管、金属管、橡胶管、塑料管材(PVC-U管、PE管、PP管等)以及压力管道元件的静压、爆破试验；特别适合软管等管材生产厂家做产品生产检测用；也适合科研单位、检测机构等作检测设备。

胶管耐压爆破试验台-胶管爆破检测设备技术参数：

1. 加压范围：0~400MPa（根据客户实际需求，选择对应的压力）
2. 试验介质：水(特殊介质请咨询)
3. 介质温度：常温(特殊温度要求请咨询)
4. 测试工位：1个(可扩充)
5. 压力控制精度：±1%FS
6. 升压速率：参照相关试验标准
7. 驱动空气：0.5MPa P 0.8MPa
8. 电源电压：AC220V、50Hz

胶管耐压爆破试验台-胶管爆破检测设备执行标准：

1. GB 16897-2010 《制动软管的结构、性能要求及试验方法》
2. GB/T 5563-2006 《橡胶和塑料软管及软管组合件静液压试验方法》
3. GB/T 10544-2003 《钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件》
4. GB-T15560-1995 《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》
5. GB/T 6111-2003 《流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》
6. GB/T10002.1-2006 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
7. GB-T4219-2008 《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统》
8. GB-T6674 《喷灌用低密度聚乙烯管材》