

C41-25kg空气锤 接上电源就可使用

产品名称	C41-25kg空气锤 接上电源就可使用
公司名称	滕州市高地机床有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:高地 型号:C41-25kg 质保期:一年
公司地址	滕州市龙泉街道梁场居委会南街48号
联系电话	0632-5806100 18563225657

产品详情

C41-25kg单体式空气锤主要由机架、传动机构、压缩缸和工作缸、压缩活塞、落下部分、配气机构和砧座等部分组成。

机架是空气锤的主体，在机架上面安装有电动机，传动装置，工作机构和操纵机构，这些机构在机架上紧凑组合成一个整体。

传动机构包括减速器、曲轴、连杆系统。它把电动机的旋转运动转变成压缩活塞的上下往复运动。压缩缸和工作缸的上下部和上下旋阀连通，通过压缩活塞的上下运动产生压缩空气驱动工作活塞上下运动。落下部分由工作活塞、锤杆和上砧等组成，锤杆和工作活塞为一整体，为使其重量符合技术规格吗，可制作成空心件，锤杆与锤头的连接是用燕尾槽和楔铁连接。配气机构由上气道中上旋阀，下气道中的下旋阀，操作手柄或脚踏杠杆组成，通过配气机构来控制各种动作的砧座，砧座上面安装着砧垫和下砧，为了满足锻造的稳定性，砧座的质量要求是落下部分质量的12-15倍，它安装在坚固的钢筋水泥基础上，其间垫有垫木，可消除锤击时产生的震动。电动机通过减速机构和曲柄，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸的上下气道与大气相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下旋阀，使压缩空气进入工作气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砧铁的上升或下降，完成各种打击动作。旋阀与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。C41-25kg单体式空气锤参数：

型号	C41-25kg单体式空气锤
落下部分质量 (kg)	25

打击能量 (kj)	0.27
打击次数 (Min-1)	250
工作区间高度 (mm)	240
锤杆中心线至锤身距离 (mm)	200
可锻毛坯方长(mm × mm)	40*40
可锻毛坯圆	45
电机功率(kw)	2.2
整机重量 (kg)	760
电机转速(r.p.m)	1440
砧座 (kg)	一体机
机器外型尺寸 (mm)	800 × 410 × 1213

空气锤：www.kongqichui6.com

台钻：www.z520a.com

小型空气锤：www.kongqichuiweb.com

数控钻床：www.shukonglizuan.com

立式钻床：www.lizuan1.com

滚齿机：www.y3150.com

牛头刨：www.baochuang6066.com

锯床：www.juchuangweb.com

空气锤：www.gdkongqichui.com

公司官方网站请点击：www.tzgaodi.com