

打铁空气锤型号C41-55kg

产品名称	打铁空气锤型号C41-55kg
公司名称	滕州市高地机床有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:高地 型号:C41-55kg 售后:一年
公司地址	滕州市龙泉街道梁场居委会南街48号
联系电话	0632-5806100 18563225657

产品详情

一、空气锤概述：

锻造空气锤是自由锻造设备的一种，自身带有两个汽缸：压缩缸（后缸）将空气压缩，通过分配阀送入工作汽缸（前缸），推动锤杆连同锤头作上下锤击作用。空气锤体积小、噪声低、结构合理、操作方便。适用于各种自由锻造:如延伸、镦粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等，使用垫模即可进行各种开式模锻（胎模锻）。

高地锻压是专业空气锤生产厂家，生产的空气锤范围包括16KG, 20KG, 25KG, 40KG, 55KG, 65KG, 75KG, 150KG, 250KG. 依据空气锤的规格型号大小和用途分为大型空气锤（主要用于工业锻造）和小型空气锤（主要用于铁艺锻造）。高地锻压的空气锤及空气锤配件、空气锤备件批量生产，价格优惠，深受客户喜爱！

二、空气锤工作原理：电动机通过减速机构和曲轴，连杆带动压缩气缸的压缩活塞上下运动，产生压缩空气。当压缩缸的上下气道与大气相通时，压缩空气不进入工作缸，电机空转，锤头不工作，通过手柄或脚踏杆操纵上下旋阀，使压缩空气进入工作气缸的上部或下部，推动工作活塞上下运动，从而带动锤头及上砧铁的上升或下降，完成各种打击动作。旋阀与两个气缸之间有四种连通方式，可以产生提锤、连打、下压、空转四种动作。

三、空气锤参数：

型号	C41-55kg分体式空气锤
落下部分质量（kg）	55
打击能量（kj）	0.7
打击次数（Min-1）	230

工作区间高度 (mm)	265
锤杆中心线至锤身距离(mm)	270
可锻毛坯方长(mm × mm)	52*52
可锻毛坯圆	68
电机功率(kw)	5.5
砧座重量 (kg)	500
电机转速(r.p.m)	1440
整机重量 (kg)	1550
机器外型尺寸 (mm)	1080*600*1389

空气锤：www.kongqichui6.com

台钻：www.z520a.com

小型空气锤：www.kongqichuiweb.com

数控钻床：www.shukonglizuan.com

立式钻床：www.lizuan1.com

滚齿机：www.y3150.com

牛头刨：www.baochuang6066.com

锯床：www.juchuangweb.com

空气锤：www.gdkongqichui.com

公司官方网站请点击：www.tzgaodi.com