五金工具专用C41-65kg分体空气锤

产品名称	五金工具专用C41-65kg分体空气锤
公司名称	滕州市高地机床有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:高地 型号:C41-65kg 售后:一年
公司地址	滕州市龙泉街道梁场居委会南街48号
联系电话	0632-5806100 18563225657

产品详情

空气锤是以压缩空气为动力，满足安全生产的需要敲击力度与打击频率可通过调节气压控制，使用机身材质为铸铁，大吨位空气锤砧做材质为铸钢，机构简单且不易损坏的锻锤。 锻压是锻造和冲压的合称，是利用锻压机械的锤头、砧块、冲头或通过模具对坯料施加压力，使之产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的制件的成形加工方法。在锻造加工中，坯料整体发生明显的塑性变形，有较大量的塑性流动；在冲压加工中，坯料主要通过改变各部位面积的空间位置而成形，其内部不出现较大距离的塑性流动。锻压主要用于加工金属制件，也可用于加工某些非金属，如工程塑料、橡胶、陶瓷坯、砖坯以及复合材料的成形等。C41-65kg分体式空气锤是小型空气锤的一种，该机利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的加工。

由于锤头其较小公斤的特性，C41-65kg分体式空气锤适用于各种自由锻造: 如延伸、镦粗、冲孔、剪切、锻焊、扭转、弯曲等，使用开式垫模可以进行各种模锻广泛应用于五金工具、医疗器械、金银加工、制造业、农机具及铜管厂等行业， 是一种经济实用型机床，机床使用方便，容易操作。

C41-65kg分体式空气锤参数：

型 号	C41-65kg分体式空气锤
落下部分质量（kg）	65
打击能量（kj）	0.85
打击次数（Min-1）	200
工作区间高度（mm）	280

锤杆中心线至锤身距离(mm)	280
可锻毛坯方长(mm×mm)	65*65
可锻毛坯 圆	Φ85
电机功率(kw)	7.5
砧座重量（kg）	600
电机转速(r.p.m)	1440
整机重量（kg）	1580
机器外型尺寸（mm）	1420x820x1785

空气锤：www.kongqichui6.com

台钻： www.z520a.com

小型空气锤：www.kongqichuiweb.com

数控钻床：www.shukonglizuan.com

立式钻床：www.lizuan1.com

滚齿机：www.y3150.com

牛头刨：www.baochuang6066.com

锯床：www.juchuangweb.com

空气锤：www.gdkongqichui.com

公司官方网站请点击：www.tzgaodi.com