

# 百乐视 HDMI变焦一体化摄像头 20倍光学变焦

产品名称	百乐视 HDMI变焦一体化摄像头 20倍光学变焦
公司名称	深圳市百乐视科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:百乐视 型号:BLS-HD2020D
公司地址	深圳市布吉百合银都D座5G
联系电话	86-0755-89205675

## 产品详情

BLS-HD2020D

BLS-HD2020D	
图像传感器	1/2.8 英寸 “ Exmor ” CMOS
有效像素数	约 200 万像素
镜头	20 倍光学变焦 f=4.7 mm (广角端)至 94.0 mm (远端) F1.6 至 F3.5
水平视角	1080p/60,30 模式 : 55.4 ° (广角端) 到 2.9 ° (远端) 720p/60,30 模式 : 37.6 ° (广角端) 到 1.95 ° (远端)
最小物距	10mm (广角端) 至 800mm (远端)

同步系统	内置
最低照度	高灵敏度模式：0.5 lx (F1.6, 50 IRE, ICR关闭) 0.095 lx (F1.6, 50 IRE, ICR打开) 常规模式：1.7 lx (F1.6, 50 IRE, ICR关闭), 0.3 lx (F1.6, 50 IRE, ICR打开) 常规模式：1.7 lx (F1.6, 50 IRE, ICR关闭), 0.3 lx (F1.6, 50 IRE, ICR打开)
建议使用的照度范围	100 到 100,000 lux
信噪比	高于 50dB
支持的信号系统	1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
支持的视频输出	HDMI
摄像机组件控制接口	VISCA(TTL 信号电平), 波特率：9.6 Kb/s, 19.2 Kb/s, 38.4 Kb/s, 停止位：1/2 位可选
电子快门	1/1 至 1/10,000秒, 总共 22 步阶
白平衡	自动, 自动跟踪, 室内, 室外, 室外自动, 钠灯固定/自动模式, 一键式触发, 手动
增益	自动/手动(-3 至 +28 dB, 共 22 步阶)
AE控制	自动, 手动, 优先模式(快门优先和光圈优先), 亮度, EV 补偿, 慢速 AE
慢速AE	约5分钟
聚焦系统	自动(灵敏度：正常, 低), 一键式自动聚焦, 手动, 无穷大, 间隔自动聚焦, 变焦 自动聚焦
存放温度	-20 至 60
工作温度	-5 至 60
存放湿度	20% 至 95%

操作湿度	20% 至 80%
电源要求	6.0 V 到 12.0 V 直流
功耗	4.7 W ( 马达启动 ) , 3.1 W ( 马达不启动 )
重量	约 260g
尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )	50.0 x 60.0 x 87.9 mm ( 包括突出部分 )