

钢板波形护栏规格重量波形护栏航图交通设施查看

产品名称	钢板波形护栏规格重量波形护栏航图交通设施查看
公司名称	安平县航图交通设施有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:航图交通设施 型号:SM1420
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业区
联系电话	0318-7617116 13231823073

产品详情

一、1.两波形梁护栏的宽度310mm波高85mm,板厚：3mm4mm;理论分量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;每公里3MM厚的重12.3吨。波宽505毫米，波高85mm；2.三波形梁护栏的标准长4320毫米。板厚：4mm;理论分量：102kg,合作130*130方管立柱。

二、立柱：标准 114 140mm长度依据需求通常为1.85米、1.95米、2米、2.15米
壁厚4.5MM;理论分量： 11412.15kg/m 140mm15.04kg/m.
每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，

1、高速公路波形护栏板是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

--	--

两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；

波形护栏理论重量：3mm厚的为49.16kg, 4mm厚的为65.55kg;

每公里: 3mm厚的重12.3吨，

4mm厚的重16.388吨。三波形梁护栏板的规格长4320毫米，板宽506毫米，波高85mm,板厚：4mm；

理论重量：102kg,配合130*130*6mm*长的方管立柱。或140x4.5x长的圆立柱。波形护栏立柱：

114、 140mm长度据要求一般为1.85M、 1.95M、 2M、 2.15M

壁厚4.5MM；护栏板立柱理论重量： 114的12.15kg/m、

140mm的15.04kg/m.

波形护栏板、高速护栏、护栏板、公路防撞护栏、波形护栏、W形板护栏 波形护栏又可称为

公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

--	--

一、1.两波形梁护栏的宽度310mm波高85mm,板厚：3mm4mm;理论分量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;每公里3MM厚的重12.3吨。波宽505毫米，波高85mm；2.三波形梁护栏的标准长4320毫米。板厚：4mm;理论分量：102kg,合作130*130方管立柱。

二、立柱：标准 114 140mm长度依据需求通常为1.85米、1.95米、2米、2.15米

壁厚4.5MM;理论分量： 11412.15kg/m 140mm15.04kg/m.

每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，

1、高速公路波形护栏板是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

--	--