

量具量仪：塞规/通止规/环规

产品名称	量具量仪：塞规/通止规/环规
公司名称	长沙森朗新材料有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:自主品牌
公司地址	长沙市雨花区曲塘路48号2栋28层2824号房
联系电话	18665159363

产品详情

产品类别：量具

产品名称：钨钢针规

详细介绍：

主要特性：

- 耐磨性好，使用寿命长
- 耐腐蚀性好，可直接手持操作，不用防锈处理
- 热膨胀系数和钢相近，可直接用于钢制零件检测
- 白色质体激光刻字清晰可见
- 直径从1mm到10mm，最小间隔0.01mm
- 可接受特殊尺寸规格订货

精度等级

产品执行标准：±0.001/单向0.001/±0.0005/±0.0003

名义尺寸 (mm)	间隔 (mm)	长度 (mm)	制造公差		圆度	
1.00-3.00	0.01	50	±1 μm	±2.0 μm	0.5 μm	1.0 μm
3.00-6.00		50				
6.00-10.00		50				

产品类别：量具

产品名称：陶瓷针规

详细介绍：

主要特性：

- 耐磨性好，使用寿命长
- 耐腐蚀性好，可直接手持操作，不用防锈处理
- 热膨胀系数和钢相近，可直接用于钢制零件检测

- 白色质体激光刻字清晰可见
- 直径从1mm到10mm，最小间隔0.01mm
- 可接受特殊尺寸规格订货

精度等级

产品执行标准：DIN2269 JB/T 10631-2006

名义尺寸 (mm)	间隔 (mm)	长度 (mm)	制造公差		圆度	
1.00-3.00	0.01	32	$\pm 1 \mu\text{m}$	$\pm 2.0 \mu\text{m}$	$0.5 \mu\text{m}$	$1.0 \mu\text{m}$
3.00-6.00		40				
6.00-10.00		50				

产品类别：量具

产品名称：陶瓷步距规

详细介绍：
：

用途：用于检验数控机床、加工中心和普通三坐标测量机的定位精度，以便于调整机床（误差补偿），使之提高加工定位精度。

使用方式：
立式，卧式。

样式：等距步距规：
首步距：20mm，之后10mm

不等距步距规：
可按用户要求定制步距。

长度：300，450，600，1000，其他长度规格
需要定制

精度：300mm: $\pm 3\mu\text{m}$; 450mm: $\pm 4\mu\text{m}$; 600mm: $\pm 5\mu\text{m}$; 1000: $\pm 8\mu\text{m}$

在您的区域关于我们更多详细信息，请联系我们。