

乌审旗无负压供水，天津变频供水设备厂家

产品名称	乌审旗无负压供水，天津变频供水设备厂家
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:sahoo 型号:qjr 30:55
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

乌审旗无负压供水，天津变频供水设备厂家，乌审旗无负压供水，天津变频供水设备厂家天津生产厂家

该配备全封锁设计，可直接与自来水管网连接，经由自动补气装置和流量疗养器保护自来水管网不组成负压，担保了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水，避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的费事。该配备充分运用了自来水管网的原有压力，在原有压力的基础上完成压力叠加，完成差若干，补若干，使二次加压配备的选型减小，节省投资，同时在使用过程中也可巨细节能，是今朝最晚辈最新型的二次供水办法。 无负压供水配备特点 1、直接与自来水管网串联联接，不用建水池、水箱，配备投资小，与其它供水配备比较，可节省配备费用20%~60%。

2、充分运用管网原有压力，只对水压缺少部分补偿加压，与深化变频供水配备比较，可节电50~90%。

3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象，节水10%以上。

4、彻底处置水池、水箱的二次污染后果，安全卫生。

5、停电时可由自来水原有压力照常供水，停电不时水。

6、施工周期短，占空中积小，机电一体化，安装便当。 7、由于去损失落了水池、水箱，不存在缺点率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的配备缺点点，故配备运转缺点率低，维修义务量小，武断可靠，寿命长，易于管理。

8、充分运用电子防负压装置的智能控制功用，可最大限制的知足用户的用水需求。

9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功用，使用寿命长。

无负压供水设备参数与适用范围 1.流量范围：0-600m³/h 2.压力范围：0-2.5Mpa

3.配备功率：132Kw 4.压力精度：0.01Mpa 5.状况温度：0-40 6.相对湿度：90%(电控系统)

7.电源：三相,380V(±10%)，50Hz±2Hz 8.流量器容积：0.31m³-2.4m³ 无负压供水设备安装要求：

- 1、安装前应仔细检查泵体腔内有无硬质物，以免运转时损坏叶轮和泵体。
- 2、安装时管路重量不答应加在泵上，以免使泵变形，影响正常运转。
- 3、拧紧地脚螺栓，以免启动时振动对泵功用发作发火发火影响。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调理阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运转，确保泵的正常使用寿命。
- 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
- 6、泵的安装办法分为硬性联接安装和柔性联接安装。