

# 进口电动防爆球阀

产品名称	进口电动防爆球阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

## 产品详情

### 德国莱克LIK品牌-进口电动防爆球阀

主要由防爆执行机构与球阀组合而成，是一种专门应用于易燃易爆工况的电动防爆阀门。防爆电动球阀上的电气元件要求都做防火、

防静电处

理，且都达到防爆

标准，防爆等级为Exd BT4(CT6)、

防护等级为IP67。电动防爆球阀

输入相关电源信号即可控制阀门开关，输入4-20mA信号及220V电源即可控制球阀运转进行比例调节，达到对管路中介质流量大小、压力、温度等参数的自动化控制。广泛应用于天然气、污水、燃气、煤矿、化工等防爆场合。

进口电动防爆球阀防爆说明：

防爆电动球阀是指球阀上的电动执行器达到防爆的标准，使用在要求防爆的场合中，如液体或气体等化工行业易燃易爆的地方，用于阀门的开启、关闭或调节。防爆阀门可分为有本安型和隔爆型两种，本安型用的是直流电机，防爆型用的交流电机，操作人员既能在控制室内远距离对阀门进行控制，也能在现场进行操作。

进口电动防爆球阀技术参数：

公称通径	DN15 ~ DN300(mm)
公称压力	PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa
连接方式	法兰式、螺纹连接

阀体形式	二段式阀体
电源电压	AC110V、AC220V、AC380V（其他定制DC24等）
动作范围	0 ~ 90 °
阀芯结构	O型球体阀芯
阀体材质	碳钢、不锈钢304、316
使用场所	天然气、污水、燃气、煤矿等（防爆场合）
控制方式	防爆开关型（开关切断控制）、防爆调节型（4-20mA模拟信号）

进口电动防爆球阀执行机构：

驱动形式	电动控制（电源驱动）
防护等级	相当IP67、IP68可选
防爆等级	Exd BT4(CT6)
信号反馈	有源信号、S无源信号
带加热器	可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）
手动功能	电动执行器自带手动开关装置