

天津二次供水无负压，负压供水设备

产品名称	天津二次供水无负压，负压供水设备
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	6700.00/台
规格参数	品牌:sahoo 型号:sh-jk 30:60
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

天津二次供水无负压，负压供水设备，天津二次供水无负压，负压供水设备天津无负压供水设备厂家三合

该装备全封锁设计，可直接与自来水管网衔接，经由主动补气安装和流量疗养器维护自来水管网不构成负压，担保了自来水管网稳压(无负压)、平安、卫生的向用户供水，防止了建筑混凝土蓄水池或设水箱的费事。该装备充沛应用了自来水管网的原有压力，在原有压力的根底上完成压力叠加，完成差若干，补若干，使二次加压装备的选型减小，节俭投资，同时在运用进程中也可大小节能，是今朝最晚辈最新型的二次供水方法。 无负压供水装备特色 1、直接与自来水管网串联联接，不必建水池、水箱，装备投资小，与其它供水装备比拟，可节俭装备费用20%~60%。

- 2、充沛应用管网原有压力，只对水压短少局部赔偿加压，与深化变频供水装备比拟，可节电50~90%。
- 3、无水池渗漏、冒、滴等跑水景象，节水10%以上。
- 4、彻底处理水池、水箱的二次净化结果，平安卫生。
- 5、停电时可由自来水原有压力照常供水，停电不时水。

6、施工周期短，占空中积小，机电一体化，装置便利。 7、因为去损丢失了水池、水箱，不存在缺陷率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的装备缺陷点，故装备运转缺陷率低，维修义务量小，果断牢靠，寿命长，易于治理。

8、充沛应用电子防负压安装的智能掌握功用，可最大限制的知足用户的用水需求。

9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种维护功用，运用寿命长。

无负压供水装备身手参数与实用规模 1.流量规模：0-600m³/h 2.压力规模：0-2.5Mpa

- 3.装备功率： 132Kw 4.压力疗养精度： 0.01Mpa 5.情况温度：0-40 6.绝对湿度： 90%(电控零碎)
- 7.电源：三相,380V(± 10%)， 50Hz± 2Hz 8.流量疗养器容积：0.31m³-2.4m³ 无负压供水装备装置央求：
- 1、装置前应细心反省泵体流产内有无硬质物，以免运转时破坏叶轮和泵体。
 - 2、装置时管路理量不容许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运转。
 - 3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵功用发生发火发火发火影响。
 - 4、在泵的进、出口管路上装置疗养阀，在泵出口左近装置压力表，以掌握泵在额外工况内运转，确保泵的正常运用。
 - 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的里面。
 - 6、泵的装置方法分为硬性联接装置和柔性联接装置。