

旋转蒸发器/旋转蒸发仪

产品名称	旋转蒸发器/旋转蒸发仪
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	旋转瓶:2升 型号:RE-2000E 品牌:西安仪贝尔
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

产品详情

西安仪贝尔仪器设备有限公司旋转蒸发器能在系统负压条件下恒温加热，通过旋转形成薄膜，然后由冷凝器回收溶媒，特别适合于对热敏感物料的浓缩、结晶、和分离溶媒回收等，经改型，还能做回料提取。本机是科教、生物、医药、化工、食品等行业进行科研、生产的仪器备。

旋转蒸发器特点：高蒸发率，高回收率，采用先进的变频、电子调速，确保电器性能。交流感应电机无级调速，无电、无火花、寿命长。整机模块式系列化设计，可扩展性强、安装、维修保养方便。减速箱蜗杆设轴承支承，用联轴器与电机联接，提高运行稳定性，延长寿命。精心设计的密封系统，耐腐蚀性强，真空度能达-0.098Mpa。玻璃仪器采用GG-17耐高温硼硅玻璃制造，理化性能良好。

基本参数	型号	RE-2000E
	玻璃材质	GG-17
	支架材质	铝合金
	锅胆材质	特氟隆复合锅，全封闭加热 240*140
	旋转瓶容积	1L 24#标口
	收集瓶容积	1L 35#球磨口

	旋转功率	40W无刷电机
	旋转速度	0-180rpm
	加热功率	1.5KW
	浴锅控温范围	0-99
	控温精度	± 1
	升降功率	15W
	升降行程	120mm
	电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz
	外形尺寸(mm*mm*mm)	660*420*830
	包装尺寸(mm*mm*mm)	630*560*540 0.19方
	包装重量 (KG)	26
功能配置	调速方式	电子无级调速
	转速显示方式	液晶显示
	温度显示方式	PT100传感器液晶显示
	控温方式	智能控温
	密封方式	特氟隆密封
	升降方式	主机自动升降

	冷凝器	立式冷凝器85*430mm
	连续加料	19#标口加料阀
可选配置	加热方式	油浴0-400
	浴锅材质	全304不锈钢
	防溅装置	浴锅配套透明罩
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。		