

双层玻璃反应釜20升

产品名称	双层玻璃反应釜20升
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:西安仪贝尔 型号:S212-20L 容积:20升
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

产品详情

西安仪贝尔仪器设备有限公司双层玻璃反应釜是常用的生化仪器，广泛地被现代精细化工，生物制药，科研实验等行业所选用，可在恒速，恒力，恒温的条件下做浓缩，蒸馏，会留，分离，提纯反应，是教学，实验，中试，生产的理想仪器设备。

该系列双层玻璃反应釜的工作原理：通过双层反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶液或冷却液，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷，并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。是现代化学小样，石油化工，中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。

以下是20升反应釜介绍，可以根据客户要求对釜盖口定制，联系人祁经理：15829695946

基 本 参 数	型号	S212-20L
	玻璃材质	GG-17
	框架材质	不锈钢
	管件材质	304不锈钢

移动方式	带刹车式万向地角轮
反应瓶容积	20L
夹层容量	8L
法兰式进出油循环口	低进高出
釜盖瓶口数	六口
放料口离地	450mm
釜体反应温度	-80-250度
真空度	0.098Mpa
搅拌转速	0-450rpm
搅拌轴径	12mm
搅拌功率	90W1/3
电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz
外形尺寸(mm*mm*mm)	560*560*2100
包装尺寸(mm*mm*mm)	1480*660*810 0.80方
包装重量 (KG)	80
功能	调速方式 电子无极调速

配置	电机配置	低速增力电机，速比3：1
	转速显示方式	液晶数字显示
	温度显示方式	PT100传感器数字显示
	密封方式	四氟组件密封， ϕ 50法兰搅拌口
	冷凝器	立式高效双回流冷凝管100*670mm，40#标口
	回流（蒸馏）装置	回流弯头配放料开关，50#球磨口
	滴加装置	1L恒压漏斗40#标口
	减压装置	34#标口减压阀
	测温管	24#标口
	固体加料	ϕ 80法兰口配四氟盖
	放料方式	斜出料式玻璃放料阀， ϕ 80法兰口
	真空显示方式	真空表
	搅拌连接方式	万向节连接
	搅拌棒	描式不锈钢棒，外包四氟
	可选配置	主体支架
收集装置		收集瓶
防爆		防爆变频器、防爆电机EX180W 0-1400转

框架部分	喷塑或喷四氟
保温装置	保温棉
密封部分	陶瓷轴承、机械密封
冷凝器	卧式冷凝器可降低整体高度
釜盖	定做四氟釜盖

本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。