

## 豪华型6千瓦/6KW本田汽油发电机 380V

产品名称	豪华型6千瓦/6KW本田汽油发电机 380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 机组型号:TO7100ET 频率:50 ( Hz )
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

豪华型6千瓦/6KW本田汽油发电机 380V大泽静音汽油发电机可以适用于单机运行也可以用于多台发电机的并车操作，没有主机、从机之分。系统具有简易的操作性能，同时为发电机提供全面的监控与保护。

高原用静音汽油发电机对运作环境有一定的要求，包括温度、海拔、湿度等。汽油发电机受潮了我们可以通过烘干来恢复正常使用、不同海拔地区的使用也有专门设计的汽油发电机，温度过高时我们也能通过外部降温和发电机组的冷却系统双管齐下，豪华型6千瓦/6KW本田汽油发电机 380V但在温度方面还有一个细节值得大家的注意，那就是电压的热偏移。当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。

TO7100ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

### 发动机参数

发动机型号 190

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1L

过载保护FU： 有

点火系统： C、 D、 I

绝缘等级： F

启动方式： 手/电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 单缸、 四冲程、 风冷

排 放： 420CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

### 整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 ( db ) 7M 70-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：85kg

外形尺寸：700\*530\*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

高功率发动机版本