

东风运兵车_森林防火运兵车配置报价

产品名称	东风运兵车_森林防火运兵车配置报价
公司名称	十堰鑫冠汽车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东风 型号:EQ1118GA
公司地址	湖北省十堰市茅箭区北京南路15号郎琴国际1单元703室
联系电话	0719-8897789 15007287733/18372656767

产品详情

[东风运兵车_森林防火运兵车产品主要配置参数](#)

车辆型号:EQ1118GA

驱动形式:4X2 (两驱)

驾驶室:平头两门一排半 (带卧铺)

发动机:东风康明斯 (六缸) EQB160-20型(排量 : 5.88L)

转向器:整体式动力转向机

变速器:6档A130型

前后桥:3.6T(前桥)/9T(后桥)

车架断面尺寸:250*75*7 (mm)

轮胎及备胎:900-20型16层级加强型斜交轮胎/可选装子午线轮胎

轴距（前桥中心至后平衡悬挂中心距离）:3950(mm)

轮距(前/后) (mm):1900/1800(mm)

外形尺寸（长*宽*高）:7200*2470*{2640（驾驶室顶部）/3197(篷布顶)}mm

货箱内部尺寸（长*宽*高）:4800*2294*900（mm）

最大载质量:6000kg

整备质量:5100kg

最大拖挂总质量（越野）:6000kg

空车:前轴负荷(2550kg)中后桥负荷(2550kg)

满载总质量:11300kg

满载（越野）:前轴负荷(3480kg)中后桥负荷(7820kg)

最高车速（满载无拖挂）（km/h）:90

最大爬坡度（满载无拖挂）（%）:31

最小转弯直径（m）:16

制动距离（m）{满载、30km/h}:8

续驶里程（km）:1000

每百公里耗油（L）:18

最小离地间隙-满载（mm）:250

燃油箱（L）:主油箱(145)副油箱(70)

此车配备：冷启动装置、副油箱、机油桶、水桶、防滑链、篷布

、工具箱等军用附加装置，整车可在-41

°C环境温度下能顺利启动和正常工作；牵引连接装置：牵引钩（前/后）、电连接器、气制动连接器，可牵引火炮（带有双向减震），为火炮供气、电。主副油箱可电动切换。

1 、 驾驶室:平头两门带卧铺（共可乘3人）（驾驶室内设有2个枪架、后窗上装有防护网）。

2 、 发动机:东风康明斯EQB160-20空空中冷、欧二排放柴油发动机（六缸、直列、水冷、四冲程、空对空增压中冷柴油机、5.88L排量、额定转速：2600r/min、最大功率：118KW/2600r/min,最大扭矩：550N.m/1500r/min)

3 、 变速箱:东风6档A130型齿轮机械式（六个前进档，一个倒挡；离合器：350膜片、液压远距离操纵）。

4 、 前后桥:前桥3.6吨、后桥9吨（桥壳形式：带半轴套管整体式铸造桥壳；主减速器：双曲面齿轮、单级减速、速比：6.33）

5 、 悬架:前悬架：（滑板式钢板弹簧、带液压双向作用自由式减震器）；后悬架：（滑板式钢板弹簧、有副钢板弹簧）

6 、 轮辋规格:7.00-20等厚辐盘式

品质保证：

100% 原装车（可签订假一赔十承诺书）、电话洽谈（或来厂实地考察)--2.签订合同--3.安排生产--4.交付验收

如需了解更多东风四驱越野军车、东风六驱越野军车、东风宿营车、东风运兵车

请点击查看或复制公司官网：www.dfc128.com

供货单位：十堰鑫冠汽车贸易有限公司

单位地址：湖北省十堰市茅箭区北京南路15号(郎琴国际1单元703室)

乘车路线：十堰火车站公交站乘坐8路到市三中下车即到

公司座机：0719-8897789

移动电话：18372656767 15007287733

业务QQ号：1795056522