

陶瓷拉西环 30 (%) 氧化铝

产品名称	陶瓷拉西环 30 (%) 氧化铝
公司名称	萍乡市安发冶化环保填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :30 (%) 材质:氧化铝 厂商:萍乡市安发冶化环保填料有限公司
公司地址	中国 江西 萍乡市 安源区安源镇(麻子坡工业基地)
联系电话	86 799 6669939 13707996942

产品详情

含量	30 (%)	材质	氧化铝
厂商	萍乡市安发冶化环保填料有限公司		

陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。形状简单，它是高与直径相等的圆环。大尺寸的拉西环（100mm以上）一般采用整砌方式规则填充，75mm以下的拉西环多采用乱堆方式装填。具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

指标	数值
吸水率	<0.5%
显气孔性(%)	<1
毛比重	2.3-2.35
最大操作温度	1000
莫氏硬度	>6.5 scale
耐酸性	>99.6%
耐碱性	>85%

化学成份

al ₂ o ₃	sio ₂	fe ₂ o ₃	cao	mgo	k ₂ o + na ₂ o
17-23%	>70%	<1.0%	<1.%	<0.5%	<3.5%

物理性能

--	--	--	--	--	--

规格mm	径*高*厚mm	比表面积m ² / m ³	空隙率%	个数n/m ³	堆积重量kg/m ³	干填料因子m ⁻¹)
∅ 6	6*6*2	789	73	3110000	700	2030
∅ 10	10*10*2	440	70	720000	680	1280
∅ 15	15*15*2	330	70	250000	630	960
∅ 16	16*16*2	305	73	192500	630	784
∅ 25	25*25*2.5	190	78	49000	545	400
∅ 40	40*40*5	126	75	12700	537	305
∅ 50	50*50*5	93	81	6000	507	177
∅ 80	80*80*9.5	90	68	1910	515	234
∅ 100	100*100*10	70	70	1000	513	172
∅ 150	150*150*15	50	68	295	518	142