

东风凯普特一拖二清障车 厂家直销

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 东风凯普特一拖二清障车 厂家直销 |
| 公司名称 | 湖北大力特种车销售有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:程力 型号:DFA1080SJ12D3 (国4) |
| 公司地址 | 中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号 |
| 联系电话 | 18008660908 |

产品详情

车辆名称：

东风凯普特一拖二清障车

底盘型号：DFA1080SJ12D3 (国4)

额定质量：3吨平板

销售热线：18008660908

销售经理：金经理

多路阀和平衡阀--意大利进口件 液压油缸和液压接头--德国技术 全进口密封圈

LED组合灯具 以上是程力专汽清障车绝杀之技，全随州独家拥有

东风凯普特一拖二清障车

CSC5082TQZP4型清障车 产品主要技术参数

| | | | |
|-------|--|---------|----------------|
| 产品名称： | CSC5082TQZP4型清障车 | 外型尺寸： | 7480X2300X2500 |
| 底盘型号： | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸： | XX(mm) |
| 总质量： | 8275(Kg) | 接近/离去角： | 24/12(°) |
| 额定质量： | (Kg) | 前悬后悬： | 1210/2470(mm) |
| 整备质量： | 4980(Kg) | 最高车速： | 99(km/h) |
| 排放标准： | GB3847-2005,GB17691-2005 国 | | |
| 整车说明： | 随底盘选装驾驶室。托举质量:3100kg;侧防护冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代,高度≥70mm。选装摆臂平板装置。 | | |

底盘参数

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------------------|
| 底盘型号： | DFA1080SJ12D3 | 燃料种类： | 柴油 |
| 轴数： | 2 | 前轮距： | 1770,1831,1740,1831 |
| 轴距： | 3800 | 后轮距： | 1586,1640,1610,1610 |

| | | | |
|---------|---|-------|-------------|
| 驾驶室乘人数： | 3 | 弹簧片数： | 8/10+7,11/9 |
| 轮胎数： | 6 | 轴荷： | 3310/496 |
| 轮胎规格： | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | | |

| | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|--|
| 发动机参数 | | | | |
| 发动机： | 发动机生产企业： | 排量(ml)： | 功率(kw)： | |
| YC4E140 42 ISB3 9 125E40A CY4102 CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | |

| | |
|---|--|
| 其它资料 | |
| 专用功能说明： | |
| 清障车专用功能： 额定托举质量 (kg) 1800 托臂伸缩行程 (mm) 1340 托臂最大有效长度 (mm) 1640 最高车速(km/h) 95 清障车平板机构： 平板尺寸长*宽(m) 5550*2220 平板最小倾斜角(°) 8 平板工作行程(mm) 2700 平板最大承质量(kg) 3000 清障车绞盘参数： 数量(只) 1 额定牵引质量(kg) 4000 钢丝绳长度(m) 25 绞绳速度(m/min) 5 | |

售后服务承诺

在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）壹年内，因设计、起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务部及销售人员进行反应，售后服务部门确认后实行三包

下：1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。

2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。3、底盘（行驶部分）专业维修：可在“一汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考

》。4、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员

5、服务时间：一千公里左右，维修人员二十四小时内到达指定地点，需根据路程适当调整时间

平板清障车主要由取力器装置、液压传动机构、牵引系统、甲板机构、托举机构组成；平板清障车可以同时处理两台事故车辆，上背下拖，主要用于4吨以内的小轿车；随车配备警灯、捆绑带、辅助轮、J型钩、可选装空调、断气刹；适用于高速公路/修理厂/汽车4s店/交警大队等。本系列车全年有多台现货!可随时到厂选购及送车服务! 轻松购车，您只需要拨打:18008660908