

福田奥铃平板一拖二清障车（国4）厂家直销

产品名称	福田奥铃平板一拖二清障车（国4）厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:程力专汽 型号:BJ1079VCJFA-AA（国4）
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

车辆名称：

福田奥铃平板一拖二清障车（国4）

底盘型号：BJ1079VCJFA-AA（国4）

额定质量：3吨平板

销售热线：18008660908

销售经理：金经理

多路阀和平衡阀--意大利进口件 液压油缸和液压接头--德国技术 全进口密封圈 LED组合灯具

福田奥铃平板一拖二清障车（国4）

福田奥铃平板一拖二清障车底盘配置:

福田奥铃单排前翻驾驶室，2.05米豪华金属漆车身，轴距3800MM，朝柴120马力国四发动机，750R16钢丝胎，
速箱，动力转向，离合助力，排气制动，断气刹。

福田奥铃平板一拖二清障车底盘专用性能：

该车平板长度为5.6米，宽2.3米，3P2A折叠冲压式平板。该车采用国标5mm厚碳钢花纹板制作，平板由多块压
根加强型槽钢横梁固定，既减轻了整车重量，又增加了托举和装载能力。最大承载质量为3吨，平板最小倾斜角
额定托举质量为1.8吨，采用1个4吨液压绞盘，加粗钢丝绳20米，一个工具箱，一个洗手箱，该车配备6个绑带
轮），托叉座一对，托叉一对，L型抱胎架一对，链钩一条，可选装LED长排警灯。

CSC5070TQZBP型清障车 产品主要技术参数

产品名称：	CSC5070TQZBP型清障车	外型尺寸：	7480X2300X249
底盘型号：	BJ1079VCJFA-AA	货厢尺寸：	XX(mm)
总质量：	7495(Kg)	接近/离去角：	23/10(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1120/2460(r
整备质量：	5650(Kg)	最高车速：	95(km/h
排放标准：	GB17691-2005国IV,GB3847-2005		
整车图片：			

--	--

底盘参数			
底盘型号：	BJ1079VCJFA-AA	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1685,1665(m
轴距：	3800	后轮距：	1630(mm
驾驶室乘人数：	3	弹簧片数：	9/11+7
轮胎数：	6	轴荷：	3000/449
轮胎规格：	7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR		

发动机参数			
发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C	天津雷沃动力有限公司 中国第一汽车集团公司 东风朝阳柴油机有限公司	3990 3168 3856 4087	104 91 91 97

其它资料

专用功能说明：

程力专汽平板清障车特点：1、平板面采用模具冲压式凸纹板分块组合，在装载轮胎压滚面域，喷附防滑颗粒增大，较一般平板约增大2~3倍的磨擦附着力。采用最新的冲压式结构装载平台面的设计及制作工艺，既减轻了重量，又增加了托举和装载能力，还增加了平台装载面的防滑功能，即美观又实用。

2、灯架采用模具冲压，重量轻，强度高，外型美观、大方。 3、托臂采用高强度钢板设计制造，因此重量更轻。

4、所有板材均采用水下等离子数控切割机、数控线切割机、仿形气割、轨道气割、数控剪切机下料，制作精度高。

5、清障液压系统的一些主要元件采用国际著名品牌，对清障的全过程提供了有效且可靠的保证。（我司可提供全套液压元件及系统）

6、液压元件及液压系统在采购和制成品入仓之前均进行检验，液压系统采用进、回油双重过滤，充分保证液压系统达到国家有关标定的性能要求。 7、所选用的平衡阀全为板式结构，它直接安装在油缸上，确保整个系统运行平稳。

8、焊接前采用专用坡口机预倒坡口工艺，增加焊缝的焊透性，提高了焊接件的整体强度。

9、所有结构件在焊接时均使用工装、夹具来保证制作精度。

清障车专用功能：

额定托举质量(kg) 1800 托臂伸缩行程(mm) 1340 托臂最大有效长度(mm) 1640 最高车速(km/h) 95

清障车平板机构：平板尺寸长*宽(mm) 5550*2220 平板最小倾斜角(°) 8 平板工作行程(mm) 2700

平板最大承质量(kg) 3000

清障车绞盘参数：数量(只) 1

额定牵引质量(kg) 4000 钢丝绳长度(m) 25

绞绳速度(m/min) 5

公司名称：

程力专用汽车股份有限公司

地址：

湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线同微信号：

18008660908