

巨箭JUKAM塑料胶水G-105丝网印刷胶水

产品名称	巨箭JUKAM塑料胶水G-105丝网印刷胶水
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:G-105 规格:1KG/桶
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

产品详情

丝网印刷胶水，丝网胶水，粘网胶，粘网专用胶，丝网胶粘剂，丝网网框胶水，网框粘接，纱网胶水

巨箭JUKAM G-105粘网胶水

产品简述

巨箭JUKAM品牌G-105粘网胶水，全部采用进口原料生产，完全可取代南宝树脂105粘网胶，G-105粘网胶粘接强度极高，干燥快，网版上不留余胶，一般不需清理可直接绷网，提高工作效率！进烤箱长时间耐高温80度，绝不脱网！

物性特性

外观：黄色粘状液体

主成份：人造橡胶系

固含量：28 ± 2%

粘度：8200-7200cps (LVT, 25)

安定性：12个月

用途：用于网版制作中的各种目数的涤纶网纱，尼龙丝网，聚酯丝网，不锈钢丝网与各种木材，金属（铝、钢、镀锌铁等）网框的粘结。

产品优势

- 1.单组份使用方便，粘接强度极高；
- 2.易涂刷，干燥时间短（15-20分钟），网版生产效率高；
- 3.网布与金属网框粘结力强，耐高温性能优异；
- 4.网框撕离后，表面积胶层薄；
- 5.安全，无毒（已通过SGS、MSDS认证）；

使用方法

- 1.新网框表面去油污，并用锉刀或砂布进行粗化处理，再用毛刷或干布清除干净。丝网目数在100目以上或300目以下时，在网框上均匀涂一薄层粘网胶作为打底胶，晾干备用。
- 2.旧网框以专用金属框清洗剂清洗残留粘网胶、油污，烘干备用。
- 3.当网布拉到一定张力，网与框紧密粘在一起时，将粘网胶在粘网部位的丝网上倒一条胶线，然后用硬胶皮或薄木板在粘网的部位上涂刮让胶通过网孔漏到网框上，直到全部粘网部位充满胶。
- 4.如粘网部位的网框局部不平整，绷网时就有丝网与网框不能接触的现象，可待胶不粘手用重物加压粘网部位，使丝网与网框紧密相贴，丝网与网框粘接在一起。
- 5.夏季涂胶操作完成后，金属框停放15-20分钟，木质框停放10分钟，方可把网纱与框贴合，待固定后再网纱上均匀涂胶，静置30分钟就可从绷网机上取下待用，常温停放1小时后即可投入使用；冬季涂胶操作完成后，金属框停放8-10分钟，木质框停放5-8分钟，把网纱与框贴合，待固定后再网纱上均匀涂胶，静置60-100分钟就可从绷网机上取下待用，常温停放3-4小时后即可投入使用。
- 6.如欲使丝网收缩率降低，严格控制绷网张力，则3项应采用绷紧网 静置 松开 静置 再绷网 静置 松开 静置 绷网 测张力 涂胶这一工艺。

注意事项

- 1.新网框第一次使用务必用锉刀或砂皮进行表面粗化处理，后用溶剂擦净污渍及灰尘，方可使用。
- 2.此粘网胶可直接使用，如需增大胶体韧性与加快固化速度，可与粘网胶专用固化剂（G-104）调配使用。
- 3.涂刷粘网胶时，应确保胶液彻底刷透网布，以达到网框表面为准，使网布与网框的表面紧密贴合。

丝网印刷胶水，丝网胶水，粘网胶，粘网专用胶，丝网胶粘剂，丝网网框胶水，网框粘接，纱网胶水