

高透明EPE专用胶水G-370

产品名称	高透明EPE专用胶水G-370
公司名称	东莞市景天胶业有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:G-370 规格:1KG/桶
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋牌坊右侧
联系电话	0769-85317166 13416667820

产品详情

珍珠棉胶水，珍珠棉胶粘剂，珍珠棉粘接剂，珍珠棉专用胶水，EPE胶水，EPE胶粘剂，EPE粘接剂，EPE专用胶水，高透明高韧性胶水，透明珍珠棉胶水

巨箭JUKAM珍珠棉胶水G-370

产品简述

热熔胶的缺点：成本高，贴合后定位太快，产品无法调整位置，黄变快！

G-370珍珠棉专用胶优点：成本低，易塑形，贴合后还可以对产品进行粘接位置的调整，粘接强度可以达到材破，耐黄变达10年。珍珠棉（EPE）为聚乙烯发泡白色材质，为惰性材质，一般胶水的粘接强度难以达到，且白色材质对胶水的透明度要求很高，一定要高透明。公司针对珍珠棉材质的这些特性专业研发生产的G-370珍珠棉（EPE）专用胶水具有无色透明，柔韧性好，固化速度快，易塑形（贴合后还可以调整位置），专用于珍珠棉与珍珠棉的粘接，粘接强度可以达到撕破基材的效果，或珍珠棉与金属、塑料的完美粘接。本产品可以取代传统热熔胶大部分的粘接方案。

产品特性

序号	型号	G-370珍珠棉专用胶
----	----	-------------

1	主成份	丙烯酸树脂
2	外观	透明粘稠液体
3	固含量(%)	48 ± 2
4	粘度(CPS/25)	2000 ~ 3000
5	固化时间	表干3 ~ 5分钟

使用方法

第一步：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶：珍珠棉粘珍珠棉可单面涂胶即可。

单面涂胶，可以马上贴合，2分钟定位，5小时后达材破强度；

双面涂胶，晾置3分钟左右，加压贴合，贴合即可定位，1小时后达材破强度！双面涂胶的优点：强度高于单面涂胶，固化速度比单面涂胶快。

注意事项

1. 如工厂能接受固化的时间，珍珠棉粘珍珠棉完全可以用单面涂胶就可以达到材破的效果，只是完全固化的时间要较双面涂胶慢一些。
2. 如大面积EPE互粘或粘接其他材质，可使用机器滚筒涂胶，热压复合。
3. 涂刷多余的胶液，可用抹布蘸稀释剂清除。
4. 使用后将罐盖密封。

包装规格

1kg/桶，4kg/桶，15kg/桶

储存与保质

易燃，远离火源、热源，存放于阴凉干燥处，勿让孩童触及！

常温下保质期为8个月。

注意：G-370还可以粘接EVA等发泡材质，粘接方式与效果与珍珠棉一样。

珍珠棉胶水，珍珠棉胶粘剂，珍珠棉粘接剂，珍珠棉专用胶水，EPE胶水，EPE胶粘剂，EPE粘接剂，EPE专用胶水，高透明高韧性胶水，透明珍珠棉胶水